



Zawór odcinający z siłownikiem IBO MIX 1

NOWOŚĆ

Zawór strefowy IBO MIX 1 służy do zamknięcia dopływu czynnika. Znajdzie zastosowanie w instalacjach wodnych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Zawór odcinający IBO MIX 1 dostarczany jest ze sterownikiem elektrycznym, umożliwiającym automatyczną pracę, zgodnie z zapotrzebowaniem regulatora urządzenia, do którego jest podłączony. Zawór może zostać dostarczony w pozycji NO – normalnie otwartej lub w pozycji NC – normalnie zamkniętej w zależności od modelu. Siłownik zaworu może być sterowany ręcznie po naciśnięciu przycisku przełącznika. Aby odblokować tryb automatyczny należy zwolnić przycisk.

Dostępne modele:

- IBO MIX 1 DN.15 230V AC, 2-Punktowy NO-normalnie otwarty
- IBO MIX 1 DN.20 230V AC, 2-Punktowy NO-normalnie otwarty
- IBO MIX 1 DN.25 230V AC, 2-Punktowy NO-normalnie otwarty
- IBO MIX 1 DN.15 230V AC, 2-Punktowy NC-normalnie zamknięty
- IBO MIX 1 DN.20 230V AC, 2-Punktowy NC-normalnie zamknięty
- IBO MIX 1 DN.25 230V AC, 2-Punktowy NC-normalnie zamknięty



Model	Zawór IBO MIX 1		
Maks. ciśnienie robocze	30 bar / 3 Mpa		
KVS	DN15 (½")	DN 20 (¾")	DN 25 (1")
	20 m³ / h	45 m³ / h	60 m³ / h
Maks. temperatura pracy	120°C		
Maks. stężenie glikolu	do 50%		
Materiał	CW617N		
Elementy wewnętrzne	Nylon		
Przylączya	GW		

Model	Siłownik STER Z 1
Napięcie	230 V / AC 50–60 Hz
Stopień ochrony	IP64
Zakres temperatury pracy	0–60°C
Przewód zasilający	3 × 0,75 mm / 100 cm
Czas obrotu Kąt obrotu	21 s 90°
Materiał obudowy	Nylon
Moment obrotowy silnika	8 Nm