

# Zawór ZAPOROWY Przelotowy 3/4" GW Prosty GRZYBKOWY Żeliwo Ocynkowane

Budectect



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Materiał wykonania</b>             | <b>Żeliwo</b>                     |
| <b>Maksymalne ciśnienie robocze</b>   | <b>10 bar</b>                     |
| <b>Maksymalna temperatura robocza</b> | <b>120°C</b>                      |
| <b>Klasa reakcji na ogień</b>         | <b>A1</b>                         |
| <b>Zgodność z normą</b>               | <b>PN-M-75002:2016-10</b>         |
| <b>Zastosowanie</b>                   | <b>Instalacje wodne</b>           |
| <b>Materiał uszczelnienia</b>         | <b>NBR, fibra</b>                 |
| <b>Kolor</b>                          | <b>Chrom, mosiężny, niebieski</b> |
| <b>Materiał wykonania głowicy</b>     | <b>Mosiądz</b>                    |
| <b>Rozmiar</b>                        | <b>3/4 GW x 3/4 GW</b>            |
| <b>Wysokość</b>                       | <b>95 mm</b>                      |
| <b>Przepustowość</b>                  | <b>≥ 0,4 l/s</b>                  |
| <b>Szerokość</b>                      | <b>72 mm</b>                      |
| <b>Waga</b>                           | <b>0,362 kg</b>                   |