

Taśma podłogowa DURALINE® 50/05 odklejalna

sprawdź kartę	1043130	Ilość jedn. sprzedaży	1 Sztuka
Kolor	żółty/czarny	nie	4005546727295
Jednostka sprzedaży	sztuka	typ jednostki magazynowej	712.4 G
zestaw ściereczek	4005546727295	okładka/okładki	GB



Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary

- Samoprzylepna i usuwalna taśma podłogowa
- Taśma podłogowa do stosowania na podłogach wewnątrz budynków, np. w supermarketach, restauracjach i hotelach, na siłowniach i stacjach benzynowych, w punktach usługowych bliskiego kontaktu jak np. w zakładach fryzjerskich i gabinetach fizjoterapeutycznych
- Powierzchnia do przyklejenia musi być gładka, wytrzymała, czysta, niezakurzona i odtłuszczona
- Zgodność z normą ASR A1.3 i DIN EN ISO 7010
- Dwukolorowa taśma podłogowa do zaznaczania różnych stref zgodnie z normą ASR A1.5-1,2 „Podłogi” i klasa antypoślizgowości R9 według normy DIN 51130 (grupa R)
- Odcień zbliżony do RAL 1003-9004 żółty sygnowy / czarny sygnowy

właściwości produktu

Szerokość zewnętrzna (mm)	50
Głębokość zewnętrzna/długość	15 m
Marka	DURABLE
Rodzaj samoprzylepności	usuwalny
Siła przyczepności	normalna

1043130_PDS_DURABLE_pl_PL.pdf | 2023-11-19 03:43

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@ durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Taśma podłogowa DURALINE® 50/05 odklejalna

Odporność na przetarcie	normalna
Grubość materiału	0.5 mm
Kolor specjalny	podobny do RAL 1003 żółty sygnałowy / 9004 czarny sygnałowy
Miejsce zastosowania	Obszar ruchu pieszego
średnica uchwyty rolki (mm)	76
Normy techniczne	ASR A1.5/1.2 "Floors" według DIN 51130 Antypoślizgowość (R group) R9