

# EDMONTON sandały ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Sandały

## Karta techniczna EDMONTON sandały ochronne Kod produktu 2275-S1PLESD



<b>cholewka</b>	skóropodobny materiał mikrofibra
<b>podszewka</b>	laminowana, oddychająca tkanina MESH
<b>wkładka wewnętrzna</b>	HI-POLY – anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
<b>podeszwa</b>	PU/PU – odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, dwuwarstwowy wtrysk
<b>rozmiary</b>	36 – 49
<b>normy</b>	EN ISO 20345:2022, EN ISO 61340-5-1:2016
<b>wersja</b>	S1 PL FO SR ESD – z podnoskiem niemetalowym i kevlarową wkładką antyprzebiciową

### Właściwości

<b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Tak
<b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
<b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
<b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie

# EDMONTON sandały ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Sandały

<b>WR</b> Wodoodporność	Nie
<b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>CI</b> Izolacja spodu od zimna	Nie
<b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła	Nie
<b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
<b>P</b> Odporność na przebicie	Nie
<b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej	Tak
<b>M</b> Ochrona śródstopia	Nie
<b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
<b>AN</b> Ochrona kostki	Nie
<b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie	Nie
<b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
<b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
<b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
<b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
<b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®	Nie
<b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit	Nie
<b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych	Tak
<b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD	Tak
<b>Ocieplana</b> Buty ocieplane	Nie
<b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe	Nie
<b>Normą</b>	EN ISO 20345:2022
<b>Kategoria obuwia</b>	S1

## Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
36	0,80 kg	1,03 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	610 mm	340 mm	11,40 kg	235,0 mm
37	0,83 kg	1,06 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	610 mm	340 mm	11,60 kg	242,0 mm
38	0,88 kg	1,10 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	610 mm	340 mm	11,80 kg	249,0 mm
39	0,93 kg	1,16 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	610 mm	340 mm	12,40 kg	256,0 mm
40	0,94 kg	1,17 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	610 mm	340 mm	12,60 kg	263,0 mm
41	1,01 kg	1,24 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	610 mm	340 mm	13,00 kg	270,0 mm
42	1,08 kg	1,31 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	610 mm	340 mm	14,00 kg	277,0 mm
43	1,08 kg	1,33 kg	210 mm	345 mm	125 mm	440 mm	645 mm	370 mm	14,20 kg	284,0 mm
44	1,10 kg	1,37 kg	210 mm	345 mm	125 mm	440 mm	645 mm	370 mm	14,60 kg	291,0 mm
45	1,11 kg	1,38 kg	210 mm	345 mm	125 mm	440 mm	645 mm	365 mm	14,80 kg	298,0 mm
46	1,14 kg	1,40 kg	210 mm	345 mm	130 mm	440 mm	645 mm	365 mm	15,00 kg	305,0 mm
47	1,19 kg	1,45 kg	210 mm	345 mm	130 mm	440 mm	645 mm	365 mm	15,40 kg	312,0 mm
48	1,24 kg	1,49 kg	210 mm	345 mm	130 mm	440 mm	645 mm	365 mm	15,80 kg	319,0 mm
49	1,30 kg	1,56 kg	210 mm	360 mm	130 mm	445 mm	660 mm	375 mm	16,60 kg	326,0 mm

## Parametry biznesowe

<b>Kod nomenklatury</b>	64041990
<b>Kraj pochodzenia</b>	CN

# EDMONTON sandały ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Sandały

<b>Waga towaru</b>	1,31 kg
<b>Jednostka dodatkowa</b>	NPR
<b>Ilość dodatkowa</b>	1