

PIANA ZIMOWA PISTOLETOWA

S-64653



Piana poliuretanowa o wysokiej wytrzymałości końcowej. Służy do uszczelniania, montażu, wypełniania, izolowania w temperaturze do -10°C.



Metal



Aluminium



Kamień



Drewno



Gips



Beton



Miedź



Ceramika



PVC



Szkło



G-K



MDF



OSB



Cegła



Klinkier



Glazura



Beton komórkowy



Korek



Wełna mineralna

ZAKRES STOSOWANIA

Przeznaczony do profesjonalnego mocowania i klejenia różnych elementów drewnianych, narożników okien i drzwi oraz do klejenia elementów do powierzchni porowatych i nieporowatych. Stosowany, gdy wymagane jest szybkie utwardzenie i przenoszenie obciążeń mechanicznych. Dobrze przylega do różnych rodzajów drewna i innych materiałów budowlanych, ceramiki oraz metalu.

WŁAŚCIWOŚCI

Szybka, mocna i trwała przyczepność

Szybkie i mocne wiązanie początkowe, bez użycia kołków lub śrub

Łatwa aplikacja

Dobra zdolność wypełniania

Wysoka wytrzymałość końcowa

OPAKOWANIE

750 ml - pistolet | 12 sztuk w opakowaniu zbiorczym

PRZECHOWYWANIE

18 miesięcy w suchym, chłodnym miejscu w temperaturze od 0°C do 25°C, w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Objętość: 42–47 l (swobodnie spieniony)

Czas utwardzania: 1,5 – 5 godzin w zależności od temperatury i wilgotności

Temperatura aplikacji: od -10°C do +25°C (powierzchnia), 0°C (pojemnik)

Czas tworzenia się naskórka: od 8 – 10 minut

Czas obróbki: 20 – 25 minut

Odporność na temperaturę: od -40°C do +90°C