



# Laser rotacyjny Spin 330 Lamigo odbiornik RC700 zasięg 500m Czerwony wiązka

## Galeria Produktu



## Opis Produktu

### ☑ Laser rotacyjny Spin 330 z odbiornikiem RC-700

- ➔ Lamigo Spin 330 to nowoczesny laser rotacyjny z ulepszonym kompensatorem termicznym, zapewniający precyzyjne pomiary w każdych warunkach.
- ➔ Wyposażony w pionownik laserowy, wyświetlacz LCD oraz odbiornik milimetrowy RC-700, gwarantuje dokładność i wygodę obsługi.
- ➔ Solidna konstrukcja i funkcje automatycznej korekty czynią go niezawodnym wyborem na budowie i w pracach wykończeniowych.

Oszczędza czas dzięki szybkiemu poziomowaniu i wyznaczaniu spadków. Ułatwia pracę w trudnych warunkach dzięki klasie szczelności IP54. Zwiększa precyzję pomiarów nawet na dużych dystansach do 500 m. Zapewnia wygodę obsługi dzięki pilotowi i czytelnemu ekranowi LCD. Przedłużamy okres użytkowania do 5 lat.

### ☑ Dane techniczne

- ➔ Poniżej przedstawiamy kluczowe parametry lasera Spin 330, które gwarantują precyzję, niezawodność i komfort pracy.



Dokładność pracy poziomej:  $\pm 0,75\text{mm}/10\text{m}$  Dokładność pracy w pionie:  $\pm 1\text{mm}/1,5\text{m}$  Wyznaczanie spadków: do 10% w pojedynczej osi, w sumie nie więcej niż 16% w obu osiach Zakres pracy kompensatora: 5o Zasięg pracy: do 500m z detektorem Obroty głowicy: 0, 60, 120, 300, 600 obr/min Kąt skanowania: 0o, 10o, 45o, 90o, 180o Dioda laserowa czerwona: Światło widzialne, 635nm Gniazdo statywu: 5/8" Zasięg pilota: około 20m Temperatura pracy: -20oC - +50oC Zasilanie: Li-Ion 7,4V 4000mAh Czas pracy między ładowaniami: około 45 godzin Klasa szczelności: IP 54 Wymiary: 160×160×190mm Waga: 2,2kg

## Parametry Techniczne

| Parametr                 | Wartość                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Kod producenta           | Niwelator laserowy Lamigo Spin 330 RC-700mm |
| Marka                    | Lamigo                                      |
| Model                    | Spin 330                                    |
| Przeznaczenie            | do wnętrz                                   |
| Rodzaj niwelatora        | rotacyjny                                   |
| Powiększenie             | inne                                        |
| Zasięg                   | 500                                         |
| Zakres samopoziomowania  | 5                                           |
| Stopień ochrony          | IP54                                        |
| Waga produktu z opakowan | 7                                           |
| Certyfikaty zgodności    | CE                                          |
| EAN (GTIN)               | 5904238930991                               |
| Stan                     | Nowy                                        |
| Stan opakowania          | oryginalne                                  |