

BV1000I-GR

Zasilacz APC Easy UPS 1000VA/600W, opcja montażu ściennego, 230V, AVR z 4 gniazdami wyjściowymi typu Schuko



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Napięcie wejściowe	230 V
Napięcie wyjściowe	230 V
Moc znamionowa w W	600 W
Moc znamionowa w VA	1000 VA
Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)
Standard wtyczki	Schuko CEE 7/7P
Nb. liczba gniazd zasilających	4 Schuko CEE 7
Długość kabla	1,50 M
Liczba kabli	1
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Dostarczane wyposażenie	Podręcznik użytkownika
Gama produktów	Easy UPS

Akumulatory i czas podtrzymania

Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	8 Godz.
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	9,0 A.H
Żywotność akumulatora	3...5 Rok
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Ogólny

Liczba pustych slotów na moduły mocy	0
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	0
Nadmiarowość	No
Wymiary UPS	WS

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	9,25 Cm
Szerokość	16,05 Cm
Głębokość	30,5 Cm
Masa produktu	5,7 Kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Możliwość montażu na dwóch słupkach	0
Kompatybilność z USB	No

Na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 5 Hz automatyczne wykrywanie
Ograniczenia napięcia wejściowego	Limity napięcia wejściowego 4170...280 V

Na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	600 W
Częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz +/- 1 Hz niesynchronizowana z siecią zasilającą
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusoidy
Wykres wyświetlacza	1
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	1000 VA
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE
Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...6667 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...50 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...90 %
Wysokość przechowywania	0...15240 M
Poziom dźwięku	40 dBA
Stopień ochrony IP	IP20

Komunikacja i zarządzanie

Alarm	Alarm przy zasilaniu bateryjnym : wyraźny alarm niskiego poziomu baterii : jednostajny dźwiękowy alarm przy przeciążeniu
-------	--

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	156 J
---	-------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	23,700 Cm
Szerokość opakowania 1	14,300 Cm
Długość opakowania 1	37,300 Cm
Waga opakowania 1	5,987 Kg

Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30 Cm
Szerokość opakowania 2	40 Cm
Długość opakowania 2	60 Cm
Waga opakowania 2	24,694 Kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	16
Wysokość opakowania 3	45,000 Cm
Szerokość opakowania 3	80,000 Cm
Długość opakowania 3	120,000 Cm
Waga opakowania 3	110,776 Kg
SCC14	10731304338243
Ilość warstw na palecie	5
Warstwy palet	7

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Nie
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Profil środowiskowy produktu (PEP)	 Środowiskowy Profil Produktu
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami  Europejska deklaracja RoHS
Rozporządzenie REACh	 Deklaracja REACh
Numer SCIP	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
Optymalizacja efektywności energetycznej	Product energooszczędny
Kulistość – profil	 Informacja O Żywotności
Wymienna bateria / wymienny akumulator	Tak
Odbiór	Tak
WEEE Label	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------

Product Life Status : **W sprzedaży**