RĘBAK DO GAŁĘZI
P4206

EAN: 5906841469028

Moc silnika	15 KM | 9,1 kW	Wydajność	5–7 m^3/h
Pojemność Skokowa	420 cm^3	Zatrzymanie awaryjne	Dźwignia bezpieczeństwa + przycisk
Rozruch	Ręczny	Transport	Hak zaczepowy
System cięcia	Bębnowy	Koła	Opony bezdętkowe
Maks. Średnica rozdrabniania	150 mm	Waga	255 kg
Liczba noży	2x 300 mm + nóż podporowy	Prędkość obrotowa silnika	3600/min
Lej zasypowy	Standardowy	Komin wyrzutowy	Obrotowy w zakresie 360°






DŹWIGNIA BEZPIECZEŃSTWA



WYRZUTNIK OBROTOWY 360° Z REGULOWANYM DEFLEKTOREM



PRZYCISK WYŁĄCZENIA (STOP AWARYJNY)



ZATRZASKI BLOKUJĄCE UŁATWIAJĄCE KONSERWACJĘ I CZYSZCZENIE

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

150mm
ŚREDNICA GAŁĘZI

15 KM ; 9,1 kW
MOC SILNIKA

Dwa paski klinowe
NAPĘD

» WWW.TRAKBUD24.PL

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

120mm
ŚREDNICA GAŁĘZI

15 KM ; 9,1 kW
MOC SILNIKA

Dwa paski klinowe
NAPĘD

» WWW.TRAKBUD24.PL





WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA (STOP AWARYJNY)



WYRZUTNIK OBROTOWY 360° Z REGULOWANYM DEFLEKTOREM



WYTRZYMAŁY NAPĘD



DŹWIGNIA BEZPIECZEŃSTWA

RĘBAK DO GAŁĘZI
GS1500

EAN: 5906841469011

Moc silnika	15 KM | 9,1 kW	Wydajność	5–6 m^3/h
Pojemność Skokowa	420 cm^3	Zatrzymanie awaryjne	Dźwignia bezpieczeństwa + przycisk
Rozruch	Ręczny	Transport	Hak zaczepowy
System cięcia	Bębnowy	Waga	255 kg
Maks. Średnica rozdrabniania	120 mm	Koła	Opony bezdętkowe
Liczba noży	2x 300 mm + nóż podporowy	Prędkość obrotowa silnika	3600/min
Lej zasypowy	Standardowy	Komin wyrzutowy	Obrotowy w zakresie 360°

RĘBAK DO GAŁĘZI
GS650

EAN: 5906841469004

Moc silnika	6,5 KM | 4,4 kW	Wydajność	3–5 m^3/h
Pojemność Skokowa	196 cm^3	Zatrzymanie awaryjne	Przycisk bezpieczeństwa
Rozruch	Ręczny	Waga	94 kg
System cięcia	Bębnowy	Koła	Opony bezdętkowe
Maks. Średnica rozdrabniania	100 mm	Prędkość obrotowa silnika	3600/min
Liczba noży	2 × 150 mm + nóż podporowy	Lej zasypowy	Składany lej zasypowy



WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA (STOP AWARYJNY)



REGULOWANY DEFLEKTOR



SKŁADANY LEJ ZASYPOWY



STOPA PODPOROWA – ZAPEWNIA RÓWNOWAGĘ I STABILNOŚĆ PODCZAS PRACY.



>> WWW.TRAKBUD24.PL

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

100mm
ŚREDNICA GAŁĘZI

6,5 KM ; 4,4 kW
MOC SILNIKA

Dwa paski klinowe
NAPĘD