

FF FIX PRO

Środek do konserwacji podłóg

OPIS

FF FIX PRO MATT to produkt na bazie żywicy poliuretanowej, przeznaczony do konserwacji szczególnie zniszczonych i narażonych na duże natężenie ruchu podłóg drewnianych, żywicznych, mikrocementowych i sprężystych takich jak LVT, PVC czy linoleum.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć.

Upewnić się, że powierzchnia jest sucha, odtłuszczona oraz oczyszczona z wosku i kurzu. Następnie powierzchnię wyczyścić za pomocą FESTCleaner zgodnie z instrukcją. Po wyczyszczeniu powierzchni można przystąpić do aplikacji **FF FIX PRO MATT**. Podłogę delikatnie przetrzeć ściereczką z wodą, położyć niewielką ilość **FF FIX PRO MATT** i przystąpić do aplikacji, dbając o równomierne rozprowadzenie produktu, bez pozostawiania nadmiernej ilości preparatu na powierzchni roboczej.

UWAGI

Ponowne użytkowanie podłogi można rozpocząć po upływie 2-3h. Należy unikać przesuwania mebli i dywanów przed upływem 12-24h od aplikacji. Następne mycie można przeprowadzić po trzech dniach przy użyciu odpowiednich detergentów.

Zaleca się przeprowadzenie wstępnego testu w celu sprawdzenia przyczepności do podłoża.



DANE TECHNICZNE

- Wydajność: 1 L - 40-60 m²
- Stabilność przechowywania:

1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +10°C do +25°C.

OPAKOWANIE

Produkt dostarczany jest w opakowaniu 1L.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką opakowanie produktu lub etykietę.

