



Zastosowanie rolki korekcyjnej poprawia prawidłowy tor taśmy przenośnika i uniemożliwia jej zbieganie graniczne.

Krażnik gładki

Symbol: Krażnik kierunkowy [korekcyjna] fi 133/63,5/20 x 100/115/145 GZ-M16 ocynk

Współpraca z łożyskiem 6204 ZZ BBC-R

Uszczelniaacz labiryntowy 2 elementowy

Pierścienie L-PUR 85 S'ha

Stal zwykła S235

Ochrona antykorozyjna: ocynk

Waga: 2,0 kg

Zalety:

- skutecznie zmniejsza zbieganie taśmy przez trwałe zablokowanie taśmy poprzez swój profil typu "H"
- możliwość wymiany wszystkich części zamiennych tj. uszczelniaaczy, łożysk, pierścieni L-PUR dzięki czemu cena eksploatacji jest dużo niższa.

Projekt stanowi własność firmy "ebugno" i jest prawnie chroniony. Wszelkie kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim bez zgody właściciela, oraz wykorzystywanie niezgodnie z warunkami udostępnienia dokumentacji jest zabronione.



Firma:		PPHU "ebugno" Kwiatonowice 175, 38-333 Zagórzany		
				
Skala:	-:-	Imię i nazwisko	Data	Podpis
	Rysował			
	Sprawdził			
	Zatwierdził			
Ilość sztuk:	Nazwa rysunku:	Nr rysunku:	Arkusz:	
-	Rolka korekcyjna 133/635,20x100/115/145 GZ-M16	-	A4	