

OSUSZACZ POWIETRZA - POCHŁANIACZ WILGOCI BR-75B CZARNY

Osuszacz powietrza BR-70B

Dla Twojego zdrowia

Optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniu **nie powinna przekraczać 60%**. Zbyt duży poziom wilgotności to jednak problem pojawiający się w wielu mieszkaniach i domach, szczególnie jesienią, kiedy w pomieszczeniach wietrzy się mniej.

Jakie są tego skutki?

Nieprzyjemny zapach, grzyby, pleśń, drobnoustroje, które niekorzystnie wpływają na samopoczucie. Zbyt duża wilgoć w pomieszczeniach sprzyja nadmiernemu rozwojowi roztoczy, bakterii i wirusów, które mogą powodować poważne choroby.

Najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów z nadmierną wilgocą jest osuszacz powietrza, dzięki któremu **bez konieczności stosowania środków chemicznych** pozbędziesz się wilgoci w każdym pomieszczeniu.

Działanie

Osuszacz powietrza dba o odpowiednią regulację poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniach, tworząc w ten sposób zdrowe i czyste środowisko wewnętrzne. Regularne używanie pochłaniacza zapewnia zdrowy klimat w mieszkaniu, pozwala na usunięcie nieprzyjemnego zapachu wilgoci oraz zmniejsza ryzyko zachorowań. Pozwala tym samym zredukować pierwsze przyczyny powstawania takich schorzeń jak: alergia, astma oraz reumatyzm.

Główne cechy:

- technologia Peltiera
- detektor poziomu wody
- prosta obsługa
- energooszczędny
- cicha praca

Efektywność

Zaletą osuszacza Berdsen BR – 70 jest prosta, klasyczna obudowa. **Pojemność zbiornika wynosi 500 ml** – po osiągnięciu tej granicy kolor diody zmieni się z niebieskiego na czerwony, by poinformować Cię o konieczności opróżnienia go.

Dzięki **niedużym gabarytom** z łatwością przeniesiesz go w dowolne miejsce i ukryjesz w dyskretnym miejscu. Doskonale nadaje się do małych pomieszczeń, takich jak spiżarnia i piwnica o nadmiernym poziomie wilgoci.

DANE TECHNICZNE:

- Wydajność 250 ml - 300 ml w przybliżeniu na dzień przy 30°C, 80% wilgotności względnej.
- Element chłodzący termoelektryczny **moduł Peltiera**.
- Pobór mocy **25 W**.
- Głośność max. **30 dB**.
- Zasilanie 220 - 240 V.
- Zalecane pomieszczenie **max. 20 - 25 m³**.
- Pojemność zbiornika na wodę **500 ml**.
- Długość kabla 1,5 m.
- Wymiary 15 x 12 x 21 cm.
- Detektor poziomu wody zmiana koloru lampki kontrolnej na czerwony.
- Środowisko pracy ponad 15°C, ponad 40% wilgotności względnej.

Wymiary opakowania: 23,5x16,5x22,5 cm / 1,4 kg

