

HG środek do usuwania pozostałości cementu z kamień naturalny (produkt 31)

- nadaje się również do stosowania w przypadku granitu i kompozytów marmurowych

HG środek do usuwania pozostałości cementu z kamień naturalny nie zawiera kwasu i dlatego bezpiecznie usuwa nalot z cementu z marmuru i pozostałych zawierających wapień rodzajów kamienia naturalnego, jak trawertyn, niebieski granit, granit, itp. Jest bezpieczny również w zastosowaniu do płytek betonowych i syntetycznych, w których zastosowano kawałki kamienia naturalnego, jak lastriko i kompozyt z marmuru.

Sposób użycia:

Czyszczenie podłogi:

1. Upřednio należy usunąć wszelkie luźne pozostałości po cemencie i wapnie.
2. Należy rozpuścić pół litra w połowie wiadra (5L) wody. W przypadku bardziej intensywnego zabrudzenia można zastosować mocniejszy roztwór do 1 litra produktu na 4 litry wody.
3. Powierzchnię upřednio zmoczyć czystą wodą, a następnie nanieść roztwór za pomocą mopa. Nie należy myć więcej niż 10 do 15 m² jednocześnie.
4. Potem powierzchnię należy dokładnie wyszorować szczotką, pozostawić przez 5 minut na działania i ewentualnie raz jeszcze dobrze wyszorować.
5. Następnie usunąć roztwór za pomocą mopa, który regularnie należy spłukiwać wodą i wykręcać. Ewentualnie można skorzystać z odkurzacza do wody.
6. Następnie podłogę dokładnie umyć 2-3 razy czystą wodą. Jeśli okaże się to konieczne, procedurę powtórzyć.

Czyszczenie ścian:

W sposób jak wyżej opisano. Zawsze zaczynać od góry w dół.

Wydajność: ± 30-40 m² z 1 litra.

Uwaga:

Do marmuru i pozostałych rodzajów kamienia naturalnego zawierającego wapień korzystać wyłącznie z tego produktu. Pozostałe środki do usuwania cementu mogą poważnie uszkodzić kamień naturalny zawierający wapień.