



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czarny matowy	R-3G/33
			Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		226	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		10	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577493370	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0425	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Kaszmir	R-3G/82
			Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		226	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		10	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729037387	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0425	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
			
Zielony mat		R-3G/84	Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		226	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		10	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729038346	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0425	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
			
Srebro		R-3G/18	Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		226	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		10	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577476281	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0425	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
			
Ecru		R-3G/27	Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		226	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		10	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577452773	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0425	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
			
Biały		R-3G/00	Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		226	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		10	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577451875	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0425	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	