

TUTELA TRANSMISSION MATRYX Cod. 1492

OPIS

W pełni syntetyczny olej do przekładni mechanicznych, gdzie zaleca się stosowanie olejów o właściwościach E.P (Extreme pressure) maksymalne ciśnienie.

CHARAKTERYSTYKA

Zastosowanie specjalnych dodatków E.P (maksymalne ciśnienie) oraz dodatków przeciwzużyciowych gwarantuje optymalną ochronę podzespołów przekładni nawet w ekstremalnych warunkach (rozruch, przyspieszenie), pod znacznym obciążeniem i przy niskich obrotach. Dodatkowo zapewnia:

- | Wysoką stabilność termiczną optymalizującą obsługę przekładni bez względu na temperaturę eksploatacji.
- | Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe zwiększające żywotność elementów mechanicznych.
- | Formuła Fully synthetic gwarantuje wyśmienitą odporność na ciepło i utlenianie, wydłużając w ten sposób okres pomiędzy kolejnymi wymianami oleju.
- | Produkt Fuel economy redukuje tarcie i sprzyja znacznemu zmniejszeniu zużycia paliwa.
- | Tutela Car Matryx przewyższa w znacznym stopniu wymogi jakościowe największych producentów europejskich, dlatego też może być stosowany we wszystkich pojazdach bez względu na markę, typ i moc.
- | Tutela Car Matryx przewyższa w znacznym stopniu wymogi jakościowe największych producentów europejskich, dlatego też może być stosowany we wszystkich pojazdach bez względu na markę, typ i moc.



SPOSÓB UŻYCIA

Tutela Car Matryx jest dostępny w klasie SAE 75W-85, możliwy do zastosowania o każdej porze roku. Wymiana winna odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta.

REKOMENDOWANY PRZEZ

Fiat, Alfa Romeo, Lancia.

DANE TECHNICZNE

SAE 75W-85, API GL 4,
FIAT 9.55550-MZ1 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F108.F02