

Sweet

Podziałka	5/32 cut pile	ISO 2424
Materiał	100% PES	ISO 2424
Spód Nośny	Woven	ISO 2424
Spód	Duo Backing, Felt	ISO 2424
Szerokość	400 cm ± 1%	EN 984
Waga runa	1100 gr/m²	ISO 8543
Waga całkowita	Felt : 1950 gr/m² Duo Backing : 1900 gr/m²	± 15% ISO 8543
Wysokość runa	12 mm ± 2 mm	ISO 1766
Wysokość całkowita	Felt : 15 mm Duo Backing : 14 mm	ISO 1765
Ilość włókien	68.040 /m² -7.5% .+10%	ISO 1763
Klasa Palności	Cfl-S1	EN 13501-1
Klasa użytkowa	Heavy domestic use (23)	EN 1307
GUT Nr.	7CBEA0FD	www.pro-dis.info
Izolacja cieplna	ca. 0.08 (0.8 TOG) M²KW	ISO 8302
Odporność na płowienie	≥ 5	105-B02
Odporność na ścieranie	≥ 4	105-X12
Odporność na działanie wody	≥ 4	105-E01

Teppichsymbole



Zertifikate



2019

Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-025FS337

Reaction to fire:
Cfl-s1
1658

Slip resistance: DS

Resilient floor
covering to be
used within a
building

