

BCS-DMIP3201IR-V-V

Kamera IP kopułowa 2Mpx przetwornik 1/2.8" CMOS z obiektywem motozoom 2.7-13.5mm.



Indeks: 9339

GTIN13/EAN13: 5904890700789

URL: <https://bcs.pl/pl/archiwum/488-bcs-dmip3201ir-v-v-5904890700789.html>

BCS LINE



Opis produktu

Kamera IP kopułowa 2Mpx przetwornik 1/2.8" CMOS z obiektywem 2.7-13.5mm, WDR(120dB), promiennik podczerwieni 40m, funkcje inteligentne, wbudowane gniazdo karty pamięci microSD do 256GB, biała obudowa IP67 / IK10, zasilanie: 12V DC / PoE(802.3af). Wymiary: Ø122 x 88,9mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-DMIP3201IR-V-V
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
RAM	128MB
ROM	128MB
Obiektyw	motozoom

Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 109°~28° V: 57°~16°
DORI	Detect 44~153m / Observe 18~61m / Recognize 9~31m / Identify 4~15m
Czułość kamery	0.002Lux(F1.5) 0Lux(F1.5,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	1920×1080(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps)704×480(1~30fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	40m
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 6.4W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø122×88.9mm
Waga	0.47 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak

Akcesoria



BCS-AD2M3V



BCS-UD1



BCS-UWS3