

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ENDURA Style Midi Spot I 13.5W

ENDURA® STYLE MIDI SPOT | Oprawy ściennie z obrotową głowicą



### Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP44)
- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony

### Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED

### Cechy produktu

- Kąt obrotu głowicy oprawy oświetleniowej: 320°, pochylenie: 75°
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Moc nominalna                                  | 13,50 W                       |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V                   |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50...60 Hz                    |
| Prąd znamionowy                                | 67,000 mA                     |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A     | 70                            |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 140                           |
| Współczynnik mocy λ                            | > 0,5                         |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | ≤ 20 %                        |
| Klasa ochrony                                  | I                             |
| Tryb pracy                                     | Electronic control gear (ECG) |

Dane fotometryczne


|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                                      | 800 lm     |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 1450 lm    |
| Skuteczność świetlna                                   | 62 lm/W    |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | ≥80        |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | < 6 sdc    |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM                     | <5         |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM                     | -          |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778               | RG0        |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 110 °      |
| UGR longitudinal                                       | < 25       |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 162,00 mm |
| Szerokość     | 125,00 mm |
| Wysokość      | 128,00 mm |
| Masa produktu | 700,00 g  |

February 26, 2025, 12:00:30  
ENDURA Style Midi Spot I 13.5W

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.  
Strona 2 z 5



ENDURA STYLE MIDI SPOT I 13W  
DG

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Kolor produktu  | Ciemny szary                  |
| Kolor obudowy   | Ciemny szary                  |
| Materiał        | Aluminum                      |
| Materiał osłony | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg                        |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C   |
| Zakres temperatury magazynowania         | -30...+70 °C   |
| Typ połączeń                             | Zacisk śrubowy |
| Typ zabezpieczenia                       | IP44           |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK05           |
| Ściemnialna                              | Nie            |
| Rodzaj montażu                           | Surface        |
| Miejsce montażu                          | Ściana / Sufit |
| Obszar zastosowania                      | Na zewnątrz    |
| Ze źródłem światła                       | Tak            |

Trwałość

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Liczba cykli włączeniowych | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normy                               | CE / EAC / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie             |
| Wymienny modułu LED                 | Niewymienialny  |

## INFORMACJE DODATKOWE

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba źródeł światła | empty |
| BEG subsidy           | Nie   |

## Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|   | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | ENDURA® STYLE MIDI SPOT      |
|  | Informacje prawne                              | Legal insert                 |
|  | Deklaracje zgodności                           | ENDURA STYLE MIDI and UPDOWN |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | Fixed LUM                    |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075205475 | Składane pudełko<br>1                          | 154 mm x 154 mm x 181 mm                 | 724.00 g    | 4.29 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075205482 | Karton wysyłkowy<br>6                          | 478 mm x 325 mm x 192 mm                 | 4587.00 g   | 29.83 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.