

AKFIX AC605

USZCZELNIACZ AKRYLOWY

Akfix AC605 to jednoskładnikowy uniwersalny uszczelniacz akrylowy odpowiedni do wypełniania pęknięć i połączeń wewnątrz i na zewnątrz. Jest to niedrogi, plastyczno-elastyczny uszczelniacz idealny do szczególnie statycznych połączeń.

CECHY I ZALETY

- Można malować, Bardzo niska zawartość lotnych związków organicznych (LZO),
- Bardzo łatwy w aplikacji i czyszczeniu,
- Wodoodporny po utwardzeniu,
- Można stosować na wszystkich porowatych powierzchniach, takich jak cegła, beton, drewno itp.
- Bez zapachu.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Uszczelnianie szczelin o małym ruchu pomiędzy różnymi materiałami budowlanymi (drewno, beton, cegła itp.).
- Wypełnianie pęknięć w ścianach i sufitach.
- Uszczelnianie szczelin pomiędzy oknami, ścianami, drzwiami itp.

INSTRUKCJE

- Spoiny muszą być czyste i wolne od kurzu, tłuszczu i rdzy.
- W przypadku powierzchni nieporowatych nie jest wymagany podkład. Na powierzchniach porowatych, takich jak beton, kamień, cement i tynk, można zastosować podkład (mieszaninę jednej części uszczelniacza akrylowego i 4-5 części wody).
- Minimalna/maksymalna szerokość spoiny musi wynosić 5 mm/25 mm. Zalecany stosunek głębokości do szerokości spoiny wynosi 1 do 2.
- Temperatura aplikacji wynosi od +5 °C do +35 °C. Natychmiast po nałożeniu wygładź uszczelniacz mokrym palcem lub mokrym narzędziem.
- Nadmiar uszczelniacza można usunąć wilgotną szmatką.
- Utrzymuj uszczelnioną spoinę w stanie suchym przez co najmniej dwie godziny.
- Utwardzony uszczelniacz można usunąć mechanicznie.



Uniwersalny
uszczelniacz
akrylowy na bazie
wody



Zużycie (w przybliżeniu)

Szerokość szczeliny	5mm	10mm	15mm	20 mm	25 mm
Głębokość szczeliny	3 mm	5mm	8 mm	10 mm	12 mm
Wydajność /310 ml	20 metrów	6 metrów	2,5 metra	1,50 metra	1 metr

NORMY

Spełnia lub przekracza wymagania następujących specyfikacji:

- Wymagania francuskie dotyczące lotnych związków organicznych (LZO) dla klasy A+
- Oznakowanie CE dla normy EN 15651 dla elewacji (nr DOP: CPR-001)
- Wymagania specyfikacji zawartości lotnych związków organicznych (LZO) w punkcie kredytowym LEED EQc4.1
- „Produkty niskoemisyjne” w rozumieniu przepisu 1168 SCAQMD.

OGRANICZENIA;

- Nie należy stosować do uszczelniania złączy narażonych na stałe działanie wody.
- Nie należy stosować w przypadku ryzyka wystąpienia deszczu lub mrozu.
- Można go malować jedynie farbami o odpowiedniej elastyczności.
- Akfix AC605 nie jest elastyczny, dlatego nie należy go stosować w złączach dylatacyjnych.

PRZECHOWYWANIE I OKRES WAŻNOŚCI;

Okres przydatności do spożycia wynosi 18 miesięcy pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

BEZPIECZEŃSTWO I UTYLIZACJA

Nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Sprawdź wytyczne MSDS dotyczące utylizacji i dalszych informacji dotyczących bezpieczeństwa.



WŁAŚCIWOŚCI

Baza: Dyspersja akrylowa

Konsystencja	: Gładka pasta
pH	: 7-9
Gęstość właściwa	: $1,62 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ (ASTM D 792)
Czas bezprzylepności	: $50 \pm 20 \text{ min}$ (23 °C i 50% wilgotności względnej) (ASTM C 679)
Szybkość utwardzania (mm/dzień)	: 2 mm/dzień (23 °C i 50% R.H.)
Twardość Shore'a A	: 40 – 70 Brzeg A
Wydłużenie graniczne	: $\geq 100\%$ (ASTM D 412)
Odporność na temperaturę	: -10 °C do +80 °C
Temperatura aplikacji	: +5 °C do +40 °C

PRODUKT

Typ produktu	Tom	Pakiet
Biały	310ml	12

ZASTRZEŻENIE

Dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie opierają się na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu i nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy, nieścisłości, pominięcia lub niedociągnięcia redakcyjne wynikające ze zmian technologicznych lub badań między datą wydania niniejszego dokumentu a datą nabycia produktu. Przed użyciem produktu użytkownik powinien przeprowadzić wszelkie niezbędne testy w celu upewnienia się, że produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Ponadto wszyscy użytkownicy powinni skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem produktu w celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych dotyczących jego zastosowania, jeśli uważają, że posiadane przez nich informacje wymagają wyjaśnienia w jakikolwiek sposób, niezależnie od tego, czy dotyczą normalnego użytkowania, czy konkretnego zastosowania naszego produktu. Nasza gwarancja obowiązuje w kontekście obowiązujących przepisów ustawowych i postanowień, bieżących standardów zawodowych oraz zgodnie z postanowieniami określonymi w naszych ogólnych warunkach sprzedaży. Informacje szczegółowo opisane w niniejszej karcie danych technicznych są podane w celach informacyjnych i nie są wyczerpujące. To samo dotyczy wszelkich informacji przekazywanych ustnie przez telefon każdemu potencjalnemu lub obecnemu klientowi.