

## BCS-P-DIP15FSR3(2)

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- Mikrofon
- WDR120dB
- IR 30m
- Obudowa IP67, IK10



Indeks: 12621  
GTIN13/EAN13: 5904890714380

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/4299-bcs-p-dip15fsr32-5904890714380.html>



### Szczegóły produktu

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia         | BCS-P-DIP15FSR3(2)                 |
| Linia produktowa         | BCS POINT                          |
| NDAA                     | National Defense Authorization Act |
| Nagrywanie w chmurze BCS | Tak                                |
| Typ kamery               | Kopuła                             |
| Rozdzielczość            | 5 Mpx                              |
| Przetwornik              | 1/2.7" CMOS                        |
| System skanowania        | Progressive Scan                   |
| Piksele                  | 2880(H)×1620(V)                    |

|                                    |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiektyw                           | stały                                                                                                                                                                                       |
| Ogniskowa                          | 2.8 mm                                                                                                                                                                                      |
| Apertura                           | F1.6                                                                                                                                                                                        |
| Focus                              | Stały                                                                                                                                                                                       |
| Iris                               | Stały                                                                                                                                                                                       |
| Zoom cyfrowy                       | 16×                                                                                                                                                                                         |
| Kąt widzenia                       | H: 110° V: 58.7° D: 130°                                                                                                                                                                    |
| DORI                               | Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m                                                                                                                                      |
| Czułość kamery                     | 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)                                                                                                                                                             |
| Stosunek S/N                       | 52dB                                                                                                                                                                                        |
| Balans bieli                       | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                                         |
| WDR                                | 120dB                                                                                                                                                                                       |
| Kompensacja tła                    | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                                                                      |
| Migawka                            | Auto / manual 1~1/100000s                                                                                                                                                                   |
| Kontrola wzmocnienia               | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                                         |
| Redukcja szumów                    | 2D/3D DNR                                                                                                                                                                                   |
| RoI                                | Region of Interest                                                                                                                                                                          |
| Defog                              | Digital                                                                                                                                                                                     |
| Obrót obrazu                       | Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°                                                                                                                                             |
| Ilość strumieni                    | 2                                                                                                                                                                                           |
| Rozdzielczości                     | 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)                                                     |
| Strumień główny                    | 2880×1620@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps                                                                                                                             |
| Strumień drugi                     | 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps                                                                                                                      |
| Bitrate                            | 128Kbps~6144kbps                                                                                                                                                                            |
| Kompresja wideo                    | H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                              |
| Dzień/noc                          | ICR                                                                                                                                                                                         |
| Rodzaj oświetlacza                 | IR LED                                                                                                                                                                                      |
| Zasięg IR                          | 30m                                                                                                                                                                                         |
| Mikrofon                           | Tak                                                                                                                                                                                         |
| Kompresja audio                    | G.711A / G.711U                                                                                                                                                                             |
| Przechowywanie                     | NAS(NFS)                                                                                                                                                                                    |
| Gniazdo karty pamięci              | microSD 512GB                                                                                                                                                                               |
| Obsługa                            | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                                  |
| Detekcja ruchu                     | 4                                                                                                                                                                                           |
| Maski prywatności                  | 4                                                                                                                                                                                           |
| Sieć                               | RJ-45 10/100Mbps                                                                                                                                                                            |
| Zgodność                           | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                                                |
| Protokoły                          | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP                                                      |
| Bezpieczeństwo                     | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication RTSP, Digest Authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE, Digest Authentication ONVIF |
| Rodzaj zasilania                   | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                                                                                        |
| Pobór mocy                         | max 4.4W                                                                                                                                                                                    |
| Kolor obudowy                      | Biały                                                                                                                                                                                       |
| Klasa szczelności IP               | IP67                                                                                                                                                                                        |
| IK10                               | Tak                                                                                                                                                                                         |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | 4kV                                                                                                                                                                                         |
| Warunki pracy                      | -30°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                                                                      |
| Wymiary                            | Ø109×81mm                                                                                                                                                                                   |

|         |        |
|---------|--------|
| Waga    | 0.36kg |
| Obudowa | Metal  |

**Akcesoria**



BCS-P-A173



BCS-P-U112



BCS-P-U113