



HHS Chemicals Sp. z o.o.
ul. Biezuńska 1/6
03-578 Warszawa,
tel. 22 299 29 35
www.hhschemicals.pl

ULOTKA PRODUKTOWA

Floor 4415

Właściwości
i zakres
stosowania:

Preparat stworzony do zastosowań profesjonalnych. Bezzapachowy preparat do mycia ścian, podłóg i posadzek w zakładach przemysłu spożywczego. Idealny do stosowania w szorowarkach automatycznych, może być stosowany również do mycia ręcznego. Usuwa zabrudzenia rozpuszczalne w wodzie oraz lekkie zabrudzenia tłuszczami zwierzęcymi i roślinnymi oraz zabrudzenia mineralne. Skutecznie czyści i konserwuje powierzchnie.

Sposób użycia:

zalecane stężenie: 0,2 ÷ 1,2 %,
zalecana temperatura: 10 ÷ 40°C.

Zawiera:

wodorotlenek potasu, D-glukozyd heksylu, oksyetylowany 2-etyloheksanol

Zalecany sposób
przechowywania:

w wydzielonym, dobrze wentylowanym magazynie w temp. 5 - 35°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu fabrycznym.

Termin
przydatności:

2 lata od daty produkcji.