

INSTRUKCJA ALL IN ONE

Krok 1. Wyczyść skórę środkiem Leather Strong Cleaner za pomocą dołączonej do zestawu szczoteczki do czyszczenia skóry Leather Expert i odczekaj około 30 sekund do rozpuszczenia brudu. Zmyj całość mikrofibrą.

Krok 2. Za pomocą Leather Preparer i dołączonego ręcznika lub bawełnianej szmatki usuń częściowo starą powłokę farby. Zwiększy to przyczepność nowej powłoki.

Krok 3. Użyj pła szlifującego w celu wygładzenia powierzchni skóry. Następnie użyj Leather Alcohol Cleaner do odtłuszczenia powierzchni oraz usunięcia resztek rozpuszczonej farby.

Krok 4. Do ubytków użyj Leather Filler. Nanieś za pomocą szpachelki na przygotowane podłoże. Wysusz suszarką i przeszlifuj papierem ściernym. Odtłuść powierzchnię ponownie Leather Alcohol Cleaner. Do powierzchniowych zadrapań użyj Leather Binder w celu wzmocnienia włókien skóry. Nasącz gąbkę i wcieraj we włókna skóry, każdą warstwę podsusz suszarką.

Krok 5. Dodać 5 % Cross Linker do Adhesion Promoter aby stworzyć grunt podfarbę. Mieszanke należy zużyć w ciągu 6 godzin. Nałóż 2-3 cienkie warstwy za pomocą gąbki. Podgrzej każdą warstwę przed nałożeniem kolejnej, aby aktywować produkt. Po zastosowaniu mieszanki natychmiast nałóż Leather Colourant.

Krok 6. Pierwszą warstwę Leather Colourant nałóż za pomocą gąbki ruchami okrężnymi. Kolejne warstwy należy nakładać gąbką lub pistoletem natryskowym. Każdą warstwę należy dobrze wysuszyć. Należy nałożyć 3-4 cienkie warstwy.

Krok 7. Zabezpiecz powłokę za pomocą Leather Top Coat. Nałóż 3-4 cienkie warstwy za pomocą gąbki lub pistoletu natryskowego. Każdą warstwę należy dobrze wysuszyć.