



GRUNT SZCZEPNY STRONG

grunt szybkoschnący na podłoża trudne

- łatwa aplikacja pędzlem lub wałkiem
- kolor szary (po wyschnięciu), kolor niebieski (forma mokra)
- gotowy do użycia
- na beton, płytki ceramiczne, płyty OSB, lastryko
- zawiera kruszywo kwarcowe
- zwiększa przyczepność kolejnych warstw



ŁATWA APLIKACJA



JEDNOWARSTWOWY



NA ZEWNĄTRZ I DO WEWNĄTRZ



WYSOKA PRZCZEPNOŚĆ

Właściwości

GRUNT SZCZEPNY STRONG – szary, gotowy do użycia, produkowany na bazie żywic polimerowych i mączek kwarcowych.

Na powierzchnie trudne - beton, płytki ceramiczne, płyty OSB, lastryko.

Wodoodporny – zalecany do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności i do stref mokrych

Zwiększa przyczepność - silnie przylega do podłoża oraz do nakładanych tynków.

Zawiera kruszywo – tworzy chropowatą powierzchnię ułatwiającą nakładanie kolejnych warstw.

Ułatwia nakładanie i fakturowanie.

Wyrównuje kolorystykę podłoża

Przeznaczenie

GRUNT SZCZEPNY STRONG służy do gruntowania podłoży trudnych wewnątrz i na zewnątrz budynków pod tynki i farby strukturalne.

RODZAJE OBIEKTÓW	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
budownictwo mieszkaniowe	+
obiekty użyteczności publicznej, służby zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze	+
obiekty handlowe i usługowe	+
budownictwo przemysłowe	+
budynki gospodarcze i inwentarskie	+
budownictwo komunikacyjne	+

RODZAJE PODŁOŻY - trudne	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
beton monolityczny	+
konstrukcje żelbetowe	+
stropy łane na mokro	+
lastryko	+
istniejące okładziny ceramiczne i kamienne	+
płyty OSB nie szlifowane	+
konstrukcyjne płyty drewnopochodne	+
płyty g-k	+
płyty włóknowo-gipsowe	+
stabilne wykładziny z tworzyw sztucznych	+
podłoża stalowe	+
podłoża z tworzyw sztucznych	+
lamperie z farb rozpuszczalnikowych	+
RODZAJ WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ - należy zapoznać się z zaleceniami producenta materiału do wykonania warstwy wykończeniowej, dotyczące gruntowania pod nią	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tynki dekoracyjne	+
farby strukturalne	+
płytki ceramiczne i kamienne	+
okładziny ceramiczne i kamienne mocowane klejami cementowymi	+
okładziny i sztukateria gipsowa mocowana klejami gipsowymi	+
tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe	+
gładzie szpachlowe gipsowe, cementowe	+

Dane techniczne

Gęstość	ok. 1,5 g/cm ³
Temperatura stosowania	od +5 °C do +35 °C
Ilość warstw	1
Czas schnięcia	4 godziny*
Suchość dotykowa	ok. 2 godziny*
Przyczepność do lastryko	> 1,0 MPa
Przyczepność do płytek ceramicznych	> 1,0 MPa
Przyczepność do betonu	> 1,0 MPa
Przyczepność do płyt OSB	> 0,8 MPa (zerwanie następuje w warstwie płyty OSB)

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 20 °C i 50-60 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

Wymagania techniczne

GRUNT SCZEPNY STRONG nie jest sklasyfikowany jako wyrób budowlany.

Gruntowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:

- stabilne, dostatecznie nośne, wysezonowane do stanu powietrzno-suchego,
- czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz z innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów,
- równe, bez spękań, ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania,

Przygotowanie gruntu

Wyrób dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem należy przemieszać celem ujednolicenia konsystencji.

Gruntowanie

GRUNT SCZEPNY STRONG należy nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako ciekłą i równomierną warstwę.

Użytkowanie powierzchni,

Nakładanie tynków dekoracyjnych można rozpocząć po upływie ok. 4 godzin od momentu naniesienia GRUNTU SCZEPNEGO STRONG.

Zużycie

Średnio zużywa się 0,2 kg masy na 1 m².

Opakowania

Wiaderka 1, 3 kg.

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.fox-dekorator.pl.

Przechowywanie i transport

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.fox-dekorator.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Przed gruntowaniem zaleca się starannie zabezpieczyć folią wszelkie powierzchnie znajdujące się poblizu. Po wyschnięciu grunt jest trudny do usunięcia.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.fox-dekorator.pl.

Treść Karty Technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2025-02-03