



BMGZ1B.01/28A

KONIEC PRODUKCJI - DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA
STANÓW MAGAZYNOWYCH, gniazdo wtyczkowe
pojedyncze w wersji IP44 - klapka w kolorze
transparentnym, IP44, 16A, grafit mat, metalizowany

STATUS PRODUKTU	KONIEC PRODUKCJI - DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	Klasa ETIM	EC000125 Gniazdo	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Seria	Simon Basic	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	gniazdo wtyczkowe pojedyncze w wersji IP44 - klapka w kolorze transparentnym	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787839239
Kolor	grafit mat, metalizowany	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy	16 A	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	5,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,083 kg
Stopień ochrony IP	IP44	Szerokość produktu	75 mm	EAN13 opak.	5902787839239
Uwagi	Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek: 1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. lub 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.., + dodatkowo uszczelka ramki - odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	Głębokość wbudowania	28 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Liczba modułów	1	Model	z uziemieniem, bolec uziemiający	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Liczba jednostek	1	Pokrywa gniazda	plakietka centralna	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Zakres częstotliwości	50-60 Hz	Klapka uchylna	tak	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
Przesłony otworów prądowych	nie	Zasilanie specjalne	bez specjalnego zasilania		