

## ✔ Profesjonalna pianka montażowa wielosezonowa TYTAN

### ✔ Zalety:

- Wielosezonowa - **możliwość stosowania latem i zimą**
- Wydajność do 50 l\*
- Znakomita przyczepność piany do podłoży typu PVC, drewno, aluminium
- **Odporność na powstawanie pleśni i grzybów**
- Niska post-ekspansja
- Nowa generacja zaworu - system uniemożliwiający zaklejenie się zaworu i uciekanie gazu
- **Brak emisji MDI - większe bezpieczeństwo pracy**
- "Ozon-friendly" oznacza to, że produkt nie zawiera freonów - gazów typu Chloro-Fluoro-Carbon (CFC i HCFC), które przyczyniają się do niszczenia powłoki ozonowej

### ✔ Zastosowanie:

- Uszczelnienia przy montażu okien i drzwi, parapetów, rolet, stopni schodów
- Uszczelnianie złączy dachowych, ścianowych i stropowych
- Wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, przepustów rurowych
- Wypełnianie i wygłuszanie ścian działowych
- Izolacja termiczna i akustyczna
- Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkieletowych
- Wygłuszanie i uszczelnianie kabin samochodowych i łodzi

### ✔ Dane techniczne:

- Kolor: żółty
- Temperatura otoczenia: od -10°C do +30°C
- Temperatura puszki: od +10°C do +30°C
- Post ekspansja: 40-60%
- Czas tworzenia naskórka: ? 15 min
- Czas wstępnej obróbki: ? 40 min
- Pełne utwardzenie: po 24h
- Odporność termiczna po utwardzeniu: od -60°C do +100°C