



KARTA TECHNICZNA

Przewód koncentryczny RG6 75 Om, 1.13/4.8/6.80 PVC Eca 500m

Numer katalogowy: KRD113A1PV500
Producent/marka: RGTec
Kod EAN: 5904204401180

Wersja: 20230808
Język: PL



Opis produktu

RGTec - ekranowany (oplot/folia), wewnętrzny, przewód koncentryczny w konstrukcji RG6. Powłoka zewnętrzna PVC w klasie CPR - Eca.

Przewodnik o średnicy 1,13 mm wykonany z drutu 100% miedzianego. Gęstość oplotu 81%. Klasa ekranowania A+. Łatwe układanie przewodu w szachtach kablowych, puszkach instalacyjnych jak i skrzynkach montażowych.

Przewód przeznaczony do instalacji telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej. Spełnia wymagania rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT

Gwarancja produktowa - 10 lat.

Specyfikacja techniczna

Rdzeń miedziany

Średnica (mm)	1,13 ($\pm 0,01$)
---------------	---------------------

Dielektryk fizycznie spieniany

Średnica dielektryka (mm)	4,8 ($\pm 0,1$)
Ekranowanie	Al/PET/Al Folia

Oplot

Materiał	Aluminium
Pokrycie	81%

Płaszcz

Średnica (mm)	6.8 (± 0.10)
Materiał	PVC
Kolor	biały

Parametry elektryczne

Pojemność (pF/m)	53
Impedancja (Ω)	75 (± 3)
Współczynnik skrócenia fali	83% (± 1)

Parametry mechaniczne

Temperatura pracy	-30 do +70°C
Temperatura układania	-5 do +40°C
Minimalny promień gięcia (mm)	35 (jednokrotne) 70 (wielokrotne)


TŁUMIENNOŚĆ KABLA

5 MHz	1.5
50 MHz	4.3
100 MHz	5.9
200 MHz	8.4
400 MHz	12.0
800 MHz	17.5
862 MHz	18.3
950 MHz	19.2
1350 MHz	23.3
1750 MHz	27.0
2150 MHz	30.6
3000 MHz	36.8

OPAKOWANIE

Opakowanie	szpula 500 m
------------	--------------

Galeria / Certyfikaty



Normy

- PN-EN 50117-2-4 EN50575:2014