



DECOMEISTER

	K010
Typ folii	Folia przeciwsłoneczna wewnętrzna
kolor	seledynowy
Transmisja Światła Widzialnego	72,0%
Odbicie światła widzialnego na zewnątrz	13,2%
Całkowita Redukcja Promieni Słonecznych	45,0%
Odbicie promieni słonecznych	8,0%
Absorpcja promieni słonecznych	37,0%
Transmisja promieni słonecznych	54,8%
Współczynnik zacielenia B	0,66
Wartość U	1,06
Wartość E Emisyjność	0,82
Transmisja promieni UV	<1%
Redukcja promieni podczerwonych IR (760 nm<) - szyba pojedyncza	do 63%

RYZIKO PĘKANIA SZYB :	
Szyby POJEDYNCZE bezbarwne FLOAT do 2,5 m2	niskie
Szyby POJEDYNCZE barwione, THRMOFLOAT, ANTISOL, REFLEX pojedyncze do 2,5 m2	średnie
Szyby PODWÓJNE 4/16/4 bezbarwne FLOAT bez gazu argonu do 2,5 m2	średnie
Szyby PODWÓJNE 4/16/4 barwione, THERMOFLOAT bez gazu argonu do 2,5 m2	wysokie
Szyby PODWÓJNE 4/16/4 barwione, ANTISOL, REFLEX bez gazu argonu	wysokie
NOWE Szyby PODWÓJNE 4/16/4 bezbarwne FLOAT z gazem argonem do 2,5 m2	wysokie
NOWE Szyby PODWÓJNE 4/16/4 barwione, THERMOFLOAT z gazem argonem do 2,5 m2	wysokie
NOWE Szyby PODWÓJNE, POTRÓJNE barwione, ANTISOL, REFLEX z gazem argonem	wysokie
INNE NIETYPOWE, z dodatkowymi warstwami	wysokie
Szyby połączeniowe, świetliki szklane pod kątem, poziome	wysokie

GWARANCJA :	5 lat – pion
łuszczenie, pęknięcie, odbarwienie	poziom / ukos NIE ZALECA SIĘ
ŻYWOTNOŚĆ :	oczekiwana żywotność folii do 10 lat - pion

WYDŁUŻENIE ŻYWOTNOŚCI FOLII :
- na krawędziach folii należy użyć silikonu bezbarwnego lub jeśli jest możliwość zainstalować folię pod ramki okna
- co pół roku dokonywać mycia folii nieżrącymi środkami np wodą z szamponem Johnson Baby, dokonać przeglądu co pół roku
- nie używać do mycia szorstkich czyszczyków, skrobaków, ostrych narzędzi, mycie i przegląd można zlecić firmie montażowej za odpowiednią opłatą
- przy prawidłowym zabezpieczeniu krawędzi folii, myciu folii oraz sprawdzaniu co pół roku, żywotność folii wydłuża się

WARUNKI GWARANCJI

SKRÓCENIE OKRESU GWARANCJI – OKRES GWARANCJI (ILOŚĆ LAT) x 0,7 współczynnik zużycia

- AGRESYWNE WARUNKI ŚRODOWISKA WOKÓŁ BUDYNKU Z SZYBAMI Z NAKLEJONĄ FOLIĄ NP : ZANIECZYSZCZENIA, SPALINY Z KOMINA,
- SÓL MORSKA itp..

SKRÓCENIE OKRESU GWARANCJI – OKRES GWARANCJI (ILOŚĆ LAT) x 0,5 współczynnik zużycia

- MONTAŻ FOLII ZEWNĘTRZNEJ OD WEWNĄTRZ (chroniący filtr UV znajdzie się wtedy od środka)

WYŁĄCZENIE W GWARANCJI

- MONTAŻ FOLII WEWNĘTRZNEJ NA ZEWNĄTRZ (chroniący filtr UV znajdzie się wtedy od środka)
- USZKODZENIA MECHANICZNE WYRZĄDZONE PRZEZ LUDZI, WANDALIZM
- USZKODZENIA WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA
- PĘKNIĘCIE SZYBY ZE WZGLĘDU NA OSIADANIE BUDYNKU
- PĘKNIĘCIE SZYBY ZE WZGLĘDU NA ZŁY DOBÓR FOLII
- WCZEŚNIEJSZE MIKRO USZKODZENIA SZYBY NP. POD RAMKĄ POWODUJĄCE PĘKNIĘCIE SZYBY
- UŻYWANIE NIEWŁAŚCIWYCH OSTRYCH NARZĘDZI DO CZYSZCZENIA FOLII ORAZ AGRESYWNYCH ŚRODKÓW MYJĄCYCH
- NIEPRZEWIDZIANE PONAD NATURALNE CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE JAK NP. GRAD ITP.

NATURALNE ZUŻYCIE FOLII NIE PODLEGA GWARANCJI