



DACH-BRISS-GRUNT

KARTA TECHNICZNA



KONTAKT:

BEKERFARB Sp. z o.o. Sp. Kom.
Jordanowo 11a, 66-200 Świebodzin, POLAND
NIP: PL 9271933317, REGON: 081133293, KRS: 0000461593
e-mail: biuro@bekerfarb.pl
Tel.: +48-507-085-416

Data aktualizacji: 3.10.16r

OPIS PRODUKTU:

DACH-BRISS-GRUNT grunt do dachówki betonowej i powierzchni włóknisto-cementowych. Grunt wnika głęboko w powierzchnię, wzmacniając wiązania kruszywa w wierzchniej warstwie pokrycia. W znacznym stopniu redukuje chłonność podłoża, zabezpieczając je przed działaniem wilgoci. Grunt wypełnia pory w materiałach cementowych tworząc jednolitą powłokę, zwiększając przyczepność później aplikowanych warstw farb. Produkt posiada silne właściwości bakteriobójcze. Przeciwdziała porastaniu, poprzez usunięcie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju życia w porach. Gruntowanie dachu DACH-BRISS-GRUNT przed malowaniem, zmniejsza chłonność powierzchni, co znacznie przekłada się na mniejsze zużycie aplikowanej później farby. Stosowanie gruntu, wskazane jest do pokryć, których stan warstwy wierzchniej wskazuje dużą nasiąkliwość cieczy.

SPOSÓB UŻYCIA:

Warunki wykonywania robót.

Produkt zaleca się stosować przy temperaturze powyżej 10°C, względnej wilgotności powietrza nieprzekraczającej 80% oraz umiarkowanej sile wiatru. Sugerowana jednokrotna aplikacja, w przypadku powierzchni mocno chłonnej może wystąpić potrzeba dwukrotnej aplikacji. Szacunkowy czas schnięcia od 1h do 2h - uzależniony od temperatury oraz wilgotności powietrza.

Przygotowanie gruntu do aplikacji.

Grunt po otwarciu pojemnika należy przed użyciem dokładnie wymieszać. W przypadku długich przerw w pracy pojemnik należy szczelnie zamknąć.

Sposób wykonania gruntowania.

a) Przygotowanie podłoża – powierzchnię należy starannie oczyścić przy pomocy myjki wysokociśnieniowej.

Następnie zaleca się wykonanie ewentualnych prac naprawczych przed gruntowaniem powierzchni.

b) Gruntowanie – nierozcieńczony DACH-BRISS-GRUNT aplikuje się za pomocą pędzla lub zalecanego natrysku airless.

Po upływie 2h od aplikacji powłoka jest odporna na działanie deszczu przy temperaturze powietrza 20°C oraz wilgotności nieprzekraczającej 80%.

Czyszczenie narzędzi.

Narzędzia po zakończeniu prac należy bezzwłocznie umyć wodą. Jeżeli preparat zdążył wyschnąć można go usunąć wyłącznie przy pomocy rozpuszczalnika. Używając rozpuszczalnika należy zachować szczególne środki ostrożności stosując odzież ochronną taką jak rękawice gumowe i okulary ochronne. Proces czyszczenia należy wykonywać z dala od ognia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Podczas wykonywania prac zaleca się stosowanie podstawowych środków ochrony takich jak gumowe rękawice oraz okulary ochronne. W przypadku stosowania metody natryskowej zabezpieczyć trzeba również twarz i drogi oddechowe - przy użyciu maski chroniącej. Preparat po wyschnięciu jest nieszkodliwy dla środowiska. Pojemniki przeznaczone do utylizacji muszą zostać opróżnione. Płynnych pozostałości nie należy wylewać do kanalizacji ani ciągów powierzchniowych. Utylizacja zgodnie z panującymi lokalnie przepisami. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w razie kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą, szczegółowe informacje dostępne w karcie charakterystyki produktu.

TRANSPORT/MAGAZYNOWANIE:

Produkt należy przewozić w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Opakowań nie można obciążać i narażać na zetknięcie z ostrymi krawędziami, może to spowodować uszkodzenie i rozszczelnienie pojemnika. W razie rozlania preparatu należy zebrać go za pomocą odpowiednich narzędzi, stosując środki ochrony jak wyżej. Temperatura przechowywania od 10°C - 30°C w zamkniętym opakowaniu chronić przez mrozem i nasłonecznieniem.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej są prawdziwe. Producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport produktów. Producent nie odpowiada prawnie w przypadku użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Informacje w karcie nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta. Przedstawione powyżej informacje podane zostały według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Produkt stabilny chemicznie w okresie gwarancji pod warunkiem użycia zgodnego z przeznaczeniem i z zalecanymi warunkami przechowywania.

ZALTEJ I WŁAŚCIWOŚCI:

- Transparentny,
- Szybkoschnący,
- Przeciwdziała algom, mchom i bakteriom,
- Wzmacnia strukturę,
- Wyrównuje chłonność podłoża,
- Zwiększa wydajność farb,

ZASTOSOWANIE:

dachówka betonowa, eternit, eurofala, płyty włóknisto-cementowe,

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY/EFEKT:

Ciecz, przezroczysta,

WYDAJNOŚĆ:

5-8 m²/l (uzależniona od struktury powierzchni, chłonności podłoża oraz sposobu aplikacji)

GĘSTOŚĆ:

w 20°C, [kg/m³]ok. 1050

ROZCIEŃCZALNIK:

Nie stosuje się, produkt gotowy do użycia.

RODZAJ APLIKACJI:



pędzel natrysk airless*

* ZALECANY SPOSÓB APLIKACJI

wielkość stosowanych dysz 0,19-0,21 cala (0,48-0,53 mm), kąt rozprysku 40° - 80° , ciśnienie malowania: 80 - 120 bar.

Wraz ze wzrostem ciśnienia istnieją możliwość pojawienia się mgiełki.

GWARANCJA:

Okres ważności: 24 miesiące od momentu produkcji (od daty zakupu produktu)