

L.p.	DANE TECHNICZNE PODGRZEWACZ POZIOMY ZE STALI NIERDZEWNEJ od 80- 150 litrów	
1	Zasilanie wody	G/Z 3/4"
2	Wyjście wody	G/Z 3/4"
3	Zawór bezpieczeństwa	G/Z 1/2"
4	Maksymalne ciśnienie	6 BAR
5	Maksymalna temperatura	95 °C
6	Grubość blachy dennic	2 mm
7	Grubość blachy płaszcz	1,5 mm
8	Wężownica wzbogacona - rura instalacyjna	52 x 1,5 mm
9	Izolacja	pianka polietylenowa
10	Grzałka nierdzewna (opcja dodatkowa)	2 KW

PRODUCENT

Sławomir Brutkowski **SPAWAK** 

Konarzyce, ul. Łomżyńska 53
18-400 Łomża

tel. 511 165 100 e-mail: brutkos@interia.eu

www.spawaklomza.pl



KARTA GWARANCYJNA

Data sprzedaży /produkcji.....

Nr dowodu sprzedaży.....

Rodzaj stali - NIERDZEWNA KWASOODPORN.....

Typ – PODGRZEWACZ POZIOMYlitrów

Podpis i pieczęć sprzedawcy

WARUNKI GWARANCJI

1. PRODUCENT udziela gwarancji na zbiornik ze stali nierdzewnej na okres **36 miesięcy** od daty zakupu.
2. Okres gwarancyjny obowiązuje od daty sprzedaży zbiornika wpisanej w karcie gwarancyjnej i potwierdzony dokumentem zakupu (faktura lub paragon).
3. W okresie gwarancyjnym PRODUCENT pokrywa tylko koszty naprawy i wysyłki zbiornika do klienta.
4. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym należy zbiornik wymontować i dostarczyć do PRODUCENTA.
5. Termin usunięcia awarii to 14 dni licząc od dnia dostarczenia zbiornika do producenta.
6. Reklamacje należy składać w formie maila lub listownie niezwłocznie po ustaleniu usterki i wady.
7. PRODUCENT nie udziela gwarancji na pęknięcia i uszkodzenia wewnętrzne i zewnętrzne spowodowane w czasie niewłaściwego transportu.
8. Zabrania się malowania zbiornika ze stali nierdzewnej.
9. PRODUCENT ma prawo odmówić naprawy lub wymiany na nowy zbiornik, gdy stwierdzone zostaną uszkodzenia chemiczne spowodowane podwyższoną zawartością związków chemicznych w wodzie np. chlorków lub niewłaściwego PH wody ($PH < 7$).
10. Warunkiem gwarancji jest montaż zaworu zwrotnego oraz zaworu bezpieczeństwa na wejściu zimnej wody oraz zaworu bezpieczeństwa na wyjściu ciepłej wody.

