

# BRUSEL trzewiki robocze, ocieplane

» Obuwie » Ouwie robocze » Trzewiki

## Karta techniczna

### BRUSEL trzewiki robocze, ocieplane

Kod produktu 2880-02W



|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cholewka</b>           | skóra bydlęca tłoczona o grubości 1,8 - 2,0 mm                                       |
| <b>podszewka</b>          | plusz DELTA                                                                          |
| <b>wkładka wewnętrzna</b> | anatomicznie ukształtowana, pokryta plusz DELTA, antystatyczna                       |
| <b>podeszwa</b>           | PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, dwuwarstwowy wtrysk |
| <b>rozmiary</b>           | 36 - 48                                                                              |
| <b>normy</b>              | EN ISO 20347:2022                                                                    |
| <b>wersja</b>             | O2W FO CI SR - bez podnoska, ocieplane                                               |

## Właściwości

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL       | Nie |
| <b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS       | Nie |
| <b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna) | Nie |
| <b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody          | Nie |
| <b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem    | Nie |
| <b>WR</b> Wodoodporność                               | Nie |
| <b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody          | Tak |

# BRUSEL trzewiki robocze, ocieplane

» Obuwie » Ouwie robocze » Trzewiki

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| CI Izolacja spodu od zimna                       | Nie               |
| HI Izolacja spodu od ciepła                      | Nie               |
| FO Odporność podeszwy na olej napędowy           | Tak               |
| P Odporność na przebicie                         | Nie               |
| E Absorpcja energii w części piętowej            | Tak               |
| M Ochrona śródstopia                             | Nie               |
| A Właściwości antyelektrostatyczne               | Tak               |
| AN Ochrona kostki                                | Nie               |
| CR Cholewka odporna na przecięcie                | Nie               |
| SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne) | Tak               |
| SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)    | Tak               |
| SRC Odporność na poślizg SRA + SRB               | Tak               |
| Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®      | Nie               |
| Michelin Podeszwa Michelin®                      | Nie               |
| BOA System zapięcia BOA Fit                      | Nie               |
| NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych      | Nie               |
| ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD         | Nie               |
| Ocieplana Buty ocieplane                         | Tak               |
| ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe                  | Nie               |
| Normą                                            | EN ISO 20347:2022 |
| Kategoria obuwia                                 | O2                |

## Parametry logistyczne

| Velikost | Waga netto | Waga brutto | Opakowanie jedn. - szerokość | Opakowanie jedn. - długość | Opakowanie jedn. - wysokość | Karton - szerokość | Karton - długość | Karton - wysokość | Waga opakowania (karton) | Wewnętrzny wymiar buta |
|----------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 36       | 0,90 kg    | 1,09 kg     | 225 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 475 mm             | 600 mm           | 335 mm            | 12,00 kg                 | 240,5 mm               |
| 37       | 0,92 kg    | 1,13 kg     | 225 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 475 mm             | 600 mm           | 335 mm            | 12,20 kg                 | 247,2 mm               |
| 38       | 0,95 kg    | 1,18 kg     | 225 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 475 mm             | 600 mm           | 335 mm            | 12,50 kg                 | 253,8 mm               |
| 39       | 0,96 kg    | 1,21 kg     | 225 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 475 mm             | 600 mm           | 335 mm            | 12,80 kg                 | 260,5 mm               |
| 40       | 0,99 kg    | 1,20 kg     | 225 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 475 mm             | 600 mm           | 335 mm            | 12,90 kg                 | 267,2 mm               |
| 41       | 1,02 kg    | 1,25 kg     | 225 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 475 mm             | 600 mm           | 335 mm            | 13,20 kg                 | 273,8 mm               |
| 42       | 1,07 kg    | 1,28 kg     | 225 mm                       | 315 mm                     | 115 mm                      | 475 mm             | 600 mm           | 335 mm            | 13,80 kg                 | 280,5 mm               |
| 43       | 1,13 kg    | 1,38 kg     | 230 mm                       | 330 mm                     | 120 mm                      | 475 mm             | 630 mm           | 360 mm            | 14,60 kg                 | 287,2 mm               |
| 44       | 1,16 kg    | 1,41 kg     | 230 mm                       | 330 mm                     | 120 mm                      | 475 mm             | 630 mm           | 360 mm            | 15,00 kg                 | 293,8 mm               |
| 45       | 1,21 kg    | 1,46 kg     | 235 mm                       | 350 mm                     | 125 mm                      | 495 mm             | 650 mm           | 370 mm            | 15,60 kg                 | 300,5 mm               |
| 46       | 1,23 kg    | 1,50 kg     | 235 mm                       | 350 mm                     | 125 mm                      | 495 mm             | 650 mm           | 370 mm            | 16,00 kg                 | 307,2 mm               |
| 47       | 1,32 kg    | 1,59 kg     | 235 mm                       | 350 mm                     | 125 mm                      | 495 mm             | 650 mm           | 370 mm            | 16,80 kg                 | 313,9 mm               |
| 48       | 1,31 kg    | 1,58 kg     | 235 mm                       | 350 mm                     | 125 mm                      | 495 mm             | 650 mm           | 370 mm            | 16,80 kg                 | 320,5 mm               |

## Parametry biznesowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Kod nomenklatury    | 64039113 |
| Kraj pochodzenia    | CN       |
| Waga towaru         | 1,28 kg  |
| Jednostka dodatkowa | NPR      |

# BRUSEL trzewiki robocze, ociaplane

» Obuwie » Ouwie robocze » Trzewiki

**Ilość dodatkowa** 1