

Mamy Moc!  
**Zenex**  
-Sp. z o.o.

Kondensator  
Capacitor **Zvar**



Typ / Type:

**ZVAR 44907 P6W**



Q = 75,0kvar U = 400V 50Hz I = 62,5A  
Q<sub>N</sub> = 90,7kvar U<sub>N</sub> = 440V 50Hz I<sub>N</sub> = 68,8A

Max THDi <20% przy U<sub>sk</sub> = 400V



  IEC / PN-EN 60831-1:2014  
9x40A 9x470kΩ IEC / PN-EN 60831-2:2014

C<sub>N</sub> = 9x165,8μF -3...+3% -40/D  
U<sub>i</sub> = 6/15kV I<sub>cu</sub> = 120kA



Czas rozładowania do 75V ≤ 180sek / Discharge time to 75V ≤ 180sec

SH - Rozłącznik nadciśnieniowy / SH - Overpressure disconnecter

Wewnętrzne zabezpieczenie prądowe / Internally Protected

Kondensator suchy żywiczny / Dry capacitor resin filling

**UWAGA:** Po odłączeniu zasilania, przed przystąpieniem do prac eksploatacyjnych należy po wyłączeniu baterii odczekać 5 minut w celu samoczynnego rozładowania kondensatora.

**ATTENTION:** Integral discharge device fitted inside. Wait 5 minutes after disconnection from supply before touching live parts.

PRODUKT POLSKI  
MADE IN POLAND

IP-00

2022/07/06