

ARCON M6 RACK

PRODUKT

POLSKI

PRZECIWPZEPŁĘCIOWA LISTWA ZASILAJĄCA



6 GNIAZD Z UZIEMIENIEM



PRZESŁONY OCHRONNE GNIAZD
SIECIOWYCH



OCHRONA PRZECIWPZEPŁĘCIOWA



BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY



WARYSTOR ZABEZPIECZONY
BEZPIECZNIKIEM TERMICZNYM

5

LETNIA
GWARANCJA

Warunki gwarancji na stronie www.armac.pl

UBEZPIECZENIE

OC

Do 10 000 zł przez rok od daty zakupu

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe UN	250V~
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Prąd znamionowy, maksymalne obciążenie ΣIN	10A/2500W MAX
Absorpcja energii (sumaryczna)	196J
Prąd upływu	0,5mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Maksymalny prąd wyładowczy I _{max}	6kA (L/N) - 8/20 μs
Napięcie trwałej pracy U _c	250V 50Hz
Napięciowy poziom ochronny U _p	≤ 1,2kV
Napięcie próby U _{oc}	4kV
Zabezpieczane linie	L-N
Bezpieczniki	Bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V~
System ochrony przeciwporażeniowej	Kółki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	6 gniazd sieciowych z uziemieniem i przesłonami ochronnymi
Wtyk	PN-E-93203 typ 2P + uziemienie
Wyłącznik	Podświetlany, dwubiegunowy
Obudowa	Tworzywo sztuczne samogasnące
Wymiary	485x62x50mm
Waga bez przewodu	814g
Warunki pracy	Wewnątrz

DWUBIEGUNOWY
WYŁĄCZNIK
PODŚWIELTANY



ZWŁOCZNY
BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY



6 GNIAZD
Z PRZESŁONAMI
OCHRONNYMI



MOCOWANIE DO
19" SZAFY RACK



DŁUGOŚĆ PRZEWODU: 1,5m / 3m / 5m
DŁUGOŚĆ PRZEWODU: z wtykiem IEC C14: 1,5m / 3m

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



ARMAC sp. z o.o.
producent listew zasilających



Stupno, ul.Ceglana 11b, 05-250 Radzymin



www.armac.pl