

# Capatect Silikon Fassadenfarbe

Silikonowa, wodoodporna, matowa farba elewacyjna.



## Opis produktu

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie      | Silikonowa farba elewacyjna, która doskonale nadaje się do wykonywania dekoracyjno-ochronnych a także renowacyjnych i konserwacyjnych powłok malarskich na zewnętrznych ścianach budynków. Do stosowania jako warstwa wykończeniowa na tynki strukturalne w systemach ociepleń, tynki tradycyjne cementowe i cementowo-wapienne, cegłę ceramiczną, beton oraz nośne powłoki malarskie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Właściwości       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ odporna na warunki atmosferyczne</li> <li>■ łatwa w aplikacji</li> <li>■ zawiera dodatki przeciwko rozwojowi alg i grzybów</li> <li>■ ma wysoką odporność na działanie promieni UV</li> <li>■ zapewnia długi czas otwarty przy malowaniu</li> <li>■ dobrze wypełnia pory tynku</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spoiwo            | Kombinacja emulsji żywic silikonowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wielkość opakowań | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Standardowe:</b></li> <li>10 l</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Barwa             | Baza 1: biała<br>Baza 3: transparentna<br><br>Capatect Silikon Fassadenfarbe można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na wszystkie dostępne kolory. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Dopuszcza się nieznaczne różnice koloru między różnymi partiami produkcyjnymi.<br><br>Na stykających się obszarach jednej powierzchni używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Jeśli nie jest to możliwe (np. na dużych powierzchniach) – aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych zmieszać ze sobą przed użyciem.<br><br>W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów (np. czerwonych, pomarańczowych, żółtych), zaleca się wykonanie warstwy podkładowej jaśniejszym lub mniej intensywnym kolorem kryjącym o zbliżonej barwie, zrobionym na bazie białej (B1). Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy nawierzchniowej. |
| Stopień połysku   | Matowy, G3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Składowanie       | Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Okres gwarantowanej przydatności do użycia przy przechowywaniu w zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dane Techniczne   | <b>Właściwości wg normy PN EN 1062:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                  |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Granulacja:                                                                    | < 100 µm, S <sub>1</sub>                                                               |
| ■ Gęstość:                                                                       | ok. 1,5 g/cm <sup>3</sup>                                                              |
| ■ Grubość warstwy suchej:                                                        | 100–200 µm, E <sub>3</sub>                                                             |
| ■ Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH <sub>2</sub> O: | (wartość - sd): ≤ 0,08 (wysoka), V <sub>1</sub>                                        |
| ■ Kategoria przepuszczalności wody:                                              | (wartość - w): ≤ 0,1 [kg/(m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup> )] (niska), W <sub>3</sub> |
|                                                                                  | Barwienie może nieznacznie zmieniać parametry techniczne.                              |

Produkty uzupełniające

OptiSilan TiefGrund  
Dupa-Putzfestiger  
CapaGrund Universal

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Obszary zastosowania:

| wewnętrzne typ 1                                               | wewnętrzne typ 2 | wewnętrzne typ 3 | zewewnętrzne typ 1 | zewewnętrzne typ 2 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| –                                                              | –                | –                | +                  | +                  |
| (–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się |                  |                  |                    |                    |

## Sposób użycia

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

**Nowe i bezusterkowe systemy ociepleń z wyprawami z tynków, akrylowych, silikatowych, silikonowych, wapiennych (Plc) cementowo-wapiennych (Pll) / wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1N/mm<sup>2</sup>:**

Stare tynki oczyścić odpowiednią metodą. W przypadku zmywania tynków ciepłą wodą pod ciśnieniem, temperatura wody nie może przekraczać 60 °C a ciśnienie maks. to 60 bar. Po oczyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nanosić farbę Capatect Silikon Fassadenfarbe na odpowiednio przygotowane podłoże zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej.

**Tynki Plc, Pll, Plll (wg DIN 18 500) oraz silikatowe /wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1N/mm<sup>2</sup>:**

Nowe tynki z reguły są suche po ok. 2 tygodniach wysychania w temp. +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 65%. Przy niesprzyjających warunkach wysychania jak np. wiatr, deszcz, mgła czas ten ulega znacznemu wydłużeniu. W wypadku barwnych wymalowań poprzez zastosowanie jako warstwy podkładowej środka gruntujującego CapaGrund Universal minimalizowane jest ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych oraz możliwe jest wykonanie kolejnej powłoki po 7 dniach.

### Stare tynki:

Miejsca naprawiane muszą być związane i suche. Porowate i/lub silnie chłonne, lekko piaszczące tynki zagruntować środkami OptiSilan TiefGrund. Mocno piaszczące, pylące, zagruntować środkiem Dupa – Putzfestiger.

### Nowe tynki krzemianowe:

Malować produktami z grupy Sylitol.

### Stare powłoki krzemianowe:

Mocne powłoki oczyścić mechanicznie lub zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Słabe i zwietrzałe powłoki usunąć przez zeszkrobanie, zdrapanie lub zeszlifowanie. Zagruntować środkiem Dupa- Putzfestiger.

### Nośne powłoki z żywic syntetycznych i silikonowych:

Stare tynki oczyścić stosując odpowiednią metodę. W przypadku czyszczenia na mokro podłoże dobrze osuszyć przed dalszą obróbką. Wykonać podkład z materiału CapaGrund Universal lub Dupa- Putzfestiger.

Nowe tynki na bazie żywic syntetycznych bądź silikonowych malować bez obróbki wstępnej.

### Nośne powłoki z farb dyspersyjnych, dyspersyjne krzemianowe lub żywiczne silikonowe:

Stare powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Sprawdzić podłoże według wytycznych BFS-karta Nr.20

Stara powłoka o następujących właściwościach:

**Słabo chłonna, twarda, sucha, nośna:** patrz układ warstw.

**Umiarkowanie chłonna:** CapaGrund Universal rozcieńczony do maks. 3% wody.

**Bardzo chłonna:** OptiSilan TiefGrund lub Dupa- Putzfestiger.

**Stara powłoka na systemie ETICS:** silnie chłonne, mocno przylegające, drobne pęknięcia włosowate: Dupa- Putzfestiger.

**Kredujące lub pylące (również pod wpływem obciążenia wodą na podstawie BFS nr 20, B.13 „Wytrzymałość powierzchniowa, kredowanie”):** gruntowanie Dupa- Putzfestiger.

## **Błyszczące i hydrofobowe powierzchnie:**

Uszorstnić mechanicznie. Zagruntować z CapaGrund Universal. Jeśli po obróbce mechanicznej nadal będzie zachodził efekt perlenia wody, zaleca się gruntowanie Dupa-HaftGrund.

## **Nienośne powłoki z farb lub tynków:**

Całkowicie usunąć za pomocą odpowiedniej metody, np. przez szlifowanie, szczotkowanie, skrobanie, a następnie czyszczenie strumieniami wody pod ciśnieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub innymi odpowiednimi środkami. W przypadku czyszczenia na mokro powierzchnia musi dobrze wyschnąć przed dalszą obróbką. W przypadku podłoży pyłących, piaszczących, chłonnych, gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Pośrednia powłoka z PutzGrund 610.

## **Mur licowy z cegły ceramicznej:**

Do malowania nadają się tylko mrozoodporne cegły licowe lub klinkierowe bez zanieczyszczeń. Mur nie może mieć spękanych spoin i wykazywać wykwitów solnych. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Jeśli po wykonaniu podkładu farbą AmphiSilan lub AmphiSilan-Compact pojawiają się brązowe przebarwienia, warstwę wierzchnią wykonać rozpuszczalnikową farbą Duparol.

## **Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:**

Do malowania nadają się tylko cegły mrozoodporne bez zanieczyszczeń i inkludacji jak piasek i glina, mogących powodować przebarwienia. Spoiny nie mogą być spękane. Powierzchnie brudzące przy pocieraniu należy oczyścić. Wykwity solne należy usunąć szczotką na sucho. Zagruntować środkiem OptiSilan TiefGrund. Warstwę podkładową wykonać farbą Minera Universal.

## **Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem:**

Stosować specjalną farbę ThermoSan. Karta informacyjna nr 156.

## **Powierzchnie z wykwitami solnymi:**

Występującą na powierzchni sól usunąć przez zeszcotkowanie na sucho. Zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstw i likwidacji wykwitów solnych.

Sposób nakładania

Malować pędzlem lub wałkiem.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

### **Warstwa gruntująca:**

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie „Przygotowanie podłoża”.

### **Warstwa gruntująca lub pośrednia:**

farba Capatect Silikon Fassadenfarbe rozcieńczona maks. 10% wody.

### **Warstwa wierzchnia:**

farba Capatect Silikon Fassadenfarbe rozcieńczona maks. 5% wody.

Zużycie

Okolo 150 ml/m<sup>2</sup> na jedną warstwę na gładkim podłożu. Na szorstkich powierzchniach zużycie odpowiednio się zwiększa. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne.

Warunki obróbki

### **Temperatura stosowania i wysychania (materiału, otoczenia i podłoża):**

min +5°C do maks +30°C.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% po 10-12 godz. powłoka nadaje się do powtórnego malowania. Powłoka jest całkowicie sucha po ok. 2-3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą.

## Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre".  
Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

Na fasadach obiektów, które ze względu na swoje naturalne niekorzystne usytuowanie narażone są w większym stopniu na atak alg i grzybów stosować farbę ThermoSan, która posiada właściwości zapobiegające i opóźniające rozwój grzybów, alg, mchów i porostów.

W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug. Jest to typowa cecha wszystkich matowych farb. Pod wpływem wilgoci np. deszczu smugi te znikają.

Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadów deszczu. Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Następnie zagruntować powierzchnię środkiem CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje. Odznaczanie się (widoczność) miejscowych poprawek, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia.

### Tolerancja z innymi materiałami:

Farby Capatect Silikon Fassadenfarbe nie można mieszać z niesystemowymi materiałami malarskimi, a w szczególności z farbami pigmentowymi (barwnikami) na bazie dyspersji lub krzemianów oraz z niesystemowymi koncentratami barwiącymi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.

## Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

### Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania mgły lub par. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne. Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, oktylinon (ISO). Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ten produkt jest zaliczany do kategorii „wyrób poddany działaniu produktów biobójczych” (nie jest produktem biobójczym) i zawiera następujące substancje czynne: oktylinon (ISO) (Nr CAS 26530-20-1), terbutryna (Nr CAS 886-50-0).

### Utylizacja

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

### Dopuszczalna zawartość LZO

dla tego typu produktu (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 10 g/l LZO dla B1 i 20 g/l dla B3.

### Deklarowany skład produktu

żywica poliakrylowa, żywica silikonowa, węglan wapnia, ditlenek tytanu, silikaty, pigmenty i wypełniacze mineralne, woda, estry alkoholi, glikole, środki pomocnicze, konserwanty, powłokowe środki konserwujące

### Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

### Infolinia

Doradztwo techniczne:  
tel. +48 22 544 20 40  
techniczny@caparol.pl

## Karta informacyjno-techniczna: 145-PL, stan: wrzesień 2024

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o.o. · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. +48 22 544 20 40 · internet: [www.caparol.pl](http://www.caparol.pl)

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: [www.caparol.de](http://www.caparol.de)