PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
HELM PRZYNASZNY

MODEL: 41 series (41 NEO, 41 NEO PRO, 41 NEO PRO Cut, 41 NEO Cut)

1. Charakterystyka

Przynaszny hełm ochronny przeznaczony do prac na wysokościach, zgodny z wymaganiami normy PN-EN 397:2012+A1:2012 oraz spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2018 r.

Hełm jest:
- hełmem ochronnym - antyperforacyjnym

2. Przeznaczenie

Przynaszny hełm ochronny przeznaczony do prac na wysokościach, w szczególności do prac wykonywanych z wysokości przy użyciu sprzętu wspinaczkowego, w miejscach gdzie istnieje ryzyko uderzenia w głowę przedmiotami spadającymi lub uderzenia głową o nieruchome przedmioty, oraz w miejscach gdzie istnieje ryzyko przebicia głowy przez ostre przedmioty.

3. Ograniczenia, przeciwwskazania i zakazy

Nie stosować w przypadkach:
- braku indywidualnego doboru hełmu (rozmiar/kształt),
- nieprawidłowego montażu podbródka lub zapinki,
- uszkodzonej skorupy/pasmanterii (pęknięcia, mocne zarysowania, odkształcenia),
- braku wymaganej przestrzeni wolnej nad głową (ryzyko „bębnienia" przy mocnym uderzeniu),
- modyfikacji hełmu (np. wiercenie, malowanie, naklejanie elementów, dodawanie akcesoriów bez zgody producenta),
- kontaktu z chemikaliami lub wysoką temperaturą (ryzyko osłabienia materiału),
- stosowania w strefach wybuchowych (ATEX) bez osobnej oceny ryzyka.

4. Sposób użytkowania

Montaż, dostosowanie i użytkowanie hełmu przynależnego powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta.

Szerokie spektrum zastosowań, w szczególności: prace na wysokości, prace budowlane, prace przemysłowe, prace ogrodnicze, wycinka drzew, prace na wysokościach z użyciem sprzętu wspinaczkowego, prace na wysokościach z użyciem sprzętu wysokościowego, prace na wysokościach z użyciem rusztowań, prace na wysokościach z użyciem sprzętu ratowniczego, prace z użyciem piły łańcuchowej, prace z użyciem piły łańcuchowej na wysokościach, prace z użyciem piły łańcuchowej na wysokościach z użyciem sprzętu wspinaczkowego, prace z użyciem piły łańcuchowej na wysokościach z użyciem rusztowań, prace z użyciem piły łańcuchowej na wysokościach z użyciem sprzętu ratowniczego, prace z użyciem piły łańcuchowej na wysokościach z użyciem sprzętu wysokościowego, prace z użyciem piły łańcuchowej na wysokościach z użyciem sprzętu ratowniczego z użyciem sprzętu wysokościowego, prace z użyciem piły łańcuchowej na wysokościach z użyciem sprzętu ratowniczego z użyciem sprzętu wysokościowego z użyciem rusztowań, prace z użyciem piły łańcuchowej na wysokościach z użyciem sprzętu ratowniczego z użyciem sprzętu wysokościowego z użyciem rusztowań z użyciem sprzętu wspinaczkowego, prace z użyciem piły łańcuchowej na wysokościach z użyciem sprzętu ratowniczego z użyciem sprzętu wysokościowego z użyciem rusztowań z użyciem sprzętu wspinaczkowego z użyciem sprzętu ratowniczego, prace z użyciem piły łańcuchowej na wysokościach z użyciem sprzętu ratowniczego z użyciem sprzętu wysokościowego z użyciem rusztowań z użyciem sprzętu wspinaczkowego z użyciem sprzętu ratowniczego z użyciem sprzętu wysokościowego, prace z użyciem piły łańcuchowej na wysokościach z użyciem sprzętu ratowniczego z użyciem sprzętu wysokościowego z użyciem rusztowań z użyciem sprzętu wspinaczkowego

GR

ΚΑΠΤΗΣΕ ΚΡΟΝΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΡΑΝΕ

ΜΟΝΤΕΛΑ: ΗΙΒΕΛΙΑ ΥΠ-ΕΝΗ, ΥΠ-ΕΝΗ ΜΕ ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙ, ΥΠ-ΕΝΗ ΕΠΑΝΩ

1. Προορισμός:
Η κράνος ασφαλείας ΗΙΒΕΛΙΑ ΥΠ-ΕΝΗ, ΥΠ-ΕΝΗ ΜΕ ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙ, ΥΠ-ΕΝΗ ΕΠΑΝΩ είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 2016/425 και κάνει τη χρήση του κράνους ασφαλείας στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες πυροσβεστικής, διασώστριες, ένοπλες δυνάμεις, κλπ.

2. Κατασκευή: Κέλυφος κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.

3. Εξαρτήματα:
Η κατασκευή περιλαμβάνει ειδικές κοιλότητες τοποθετημένες σε κατάλληλες θέσεις, ώστε η τοποθέτηση των εξαρτημάτων αποκλείεται στο τμήμα κεφαλής. Η κατασκευή αυτή εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, ενώ δεν υφίσταται κανένα κίνδυνο ανεπιθύμητου τρυπήματος κατά τη χρήση του κράνους ασφαλείας.

4. Μέθοδος χρήσης:
Η κατασκευή αποτελείται από ένα κέλυφος, μπουρνούζι (μόνο στο κράνος ΥΠ-ΕΝΗ ΜΕ ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙ) και ένα σύστημα ανάρτησης. Η κατασκευή αποτελείται από τρεις κοιλότητες, τις κοιλότητες κάτω, μπροστά και πάνω. Η κοιλότητα κάτω χρησιμοποιείται για τη σωστή τοποθέτηση του κράνους ασφαλείας στο κεφάλι. Η κοιλότητα μπροστά βοηθά τη σωστή τοποθέτηση του κράνους ασφαλείας στο κεφάλι. Η κοιλότητα πάνω η οποία κάνει