

Deklaracja właściwości użytkowych nr DoP-8/2025FORM

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

H2O STOP 2K

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

H2O STOP 2K – dyspersyjny wyrób w postaci ciekłej, nieprzepuszczający wody, do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego pod płytki ceramiczne

3. Producent:

LABELCHEM ul. Wiklinowa 8 62-510 Rudzica

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

System oceny zgodności 3 i 4

6. Norma zharmonizowana:

EN 14891:2012; EN 14891:2012/AC:2012

Jednostka Notyfikowana Nr 2860

7. Deklaracja właściwości użytkowych:

Przyczepność początkowa		$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Wodoszczelność		brak przenikania
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych		$\geq 0,75 \text{ mm}$
Trwałość	Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
	Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
	Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
	Przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych		NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna.

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.