



WALLFIX®
EXCELLENT ADHESIVE. TESTED.



KBM Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31 a
tel: (44) 633 61 56, fax: (44) 633 79 42
chemia@kmb.com.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PRODUKT: WALLFIX PRIMER SEALER

ŚRODEK GRUNTUJĄCY NA BAZIE DYSPERSJI POLIOCTANUWINYLU I ŚRODKÓW MODYFIKUJĄCYCH

ZASTOSOWANIE :

Do gruntowania powierzchni o zmniejszonej chłonności tj. szkło, PVC, metal.

Stosowany na wszystkich powierzchniach budowlanych, stabilizuje proces chłonności podłoża, zwiększa przyczepność powłok klejowych lub malarskich. Rekomendowany przed klejeniem tapet ciężkich klejami WALLFIX CONTRACT.

Charakteryzuje się dużą siłą przyczepności, wysoką wydajnością oraz odpornością na działanie wilgoci.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

- Postać: pasta
- Kolor: mleczno - biała
- Zapach: charakterystyczny
- Wartość pH: 6,0 +/- 0,5 w temp. (20 ° C)
- Lepkość: 13 000 +/- 5000 mPas
- bardzo dobra przyczepność początkowa (duża siła adhezji)
- łatwy w użyciu
- możliwość nanoszenia wałkiem i pędzlem malarskim
- Gęstość: 1,00 +/- 0,05 g/cm³



WALLFIX®
EXCELLENT ADHESIVE. TESTED.



PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Grunt rozcieńczyć w stosunku 1:3 – powierzchnie typowe chłonne (świeże tynki, płyty karton gips, cegła).

W stosunku 1:1 do powierzchni o bardzo niskim stopniu absorpcji (szkło, metal, plastik)

Grunt nakładać na powierzchnię równomierną warstwę za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. Po wyschnięciu pozostawia matową powierzchnię.

OPAKOWANIE:

- 1 kg – szczelnie zamknięte wiaderka
- 2,5 kg – szczelnie zamknięte wiaderka

WYDAJNOŚĆ:

- 1 kg gruntu od 30 do 50 m² w zależności od rozcieńczenia i rodzaju podłoża

PRZECHOWYWANIE:

W pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze +5 do +35 °C, nie dopuścić do przemarzania.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:

Rok od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu jednostkowym.

ZALECENIA:

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób wykonania robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji

prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń.

Produkt powinien być stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy.

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.

Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.