


# Kombi Filler

Tylko do profesjonalnego użytku

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Jednokomponentowa szpachlówka nitrocelulozowa przeznaczona do wypełniania drobnych ubytków na istniejących wykończeniach i podkładach wypełniających.</p> <p>Produkt nie jest przeznaczony do sprzedaży podmiotom gospodarczym zajmującym się renowacyjnym lakierowaniem pojazdów w krajach Unii Europejskiej, w których obowiązuje dyrektywa 2004/42/EC.</p> |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gotowy do użycia                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Czas aplikacji:<br>3-4 minuty w 20°C                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 minut w 20°C                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ostatni etap szlifowania P800-P1000                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ostatni etap szlifowania P400-P500                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pokrywalny przez wszystkie produkty przygotowawcze i lakiery nawierzchniowe Sikkens                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stosuj właściwe środki ochrony osobistej<br>AkzoNobel Car Refinishes rekomenduje stosowanie masek zasilanych czystym sprężonym powietrzem. |

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej - TDS

# Kombi Filler

Tylko do profesjonalnego użytku

## Opis

Jednokomponentowa szpachlówka nitrocelulozowa przeznaczona do wypełniania drobnych ubytków na istniejących wykończeniach i podkładach wypełniających.

## Przygotowanie podłoża



Ostatni etap szlifowania: zmatować powierzchnię papierem o gradacji minimum P400 na sucho.  
Szczegóły dotyczące przygotowania powierzchni zawarte są w Dokumentacji Technicznej TDS S8.06.02



Mycie podłoża: przed nałożeniem Kombi Fillera usunąć wszelkie zanieczyszczenia powierzchni używając odpowiedniego środka odtłuszczającego.

## Właściwe podłoża

Wszystkie istniejące wykończenia OEM  
Wszystkie produkty przygotowawcze Sikkens

## Produkt i dodatki

Kombi Filler

## Podstawowe surowce

Mieszanina nitrocelulozowa

## Przygotowanie




Wymieszać dokładnie przed użyciem

## Aplikacja



Nałożyć ciekłą warstwę, aby wypełnić małe ubytki (dziurki/rysy).  
Kolejne warstwy można nakładać w odstępach ok. 15 minut w 20°C.  
- Zakres temperatury aplikacji 15°C-35°C.

## Czas schnięcia



Gotowy do obróbki po: 20 minutach w 20°C 15 minutach w 40°C 8 minutach w 60°C

# Kombi Filler

Tylko do profesjonalnego użytku

## Szlifowanie



Ostatni etap szlifowania: zmatować powierzchnię papierem o gradacji minimum P800-P1000 na mokro.



Ostatni etap szlifowania: zmatować powierzchnię papierem o gradacji minimum P400-P500 na sucho.



Przed nałożeniem produktu przygotowawczego lub lakieru nawierzchniowego, usunąć wszelkie zanieczyszczenia powierzchni używając odpowiedniego środka odtłuszczającego.

## Pokrywalny przez

Wszystkie aktualne produkty przygotowawcze i lakiery nawierzchniowe Sikkens.

## Czyszczenie sprzętu

Natychmiast po użyciu umyć szpachelkę przy pomocy Sikkens Solvent lub rozpuszczalnikowego Guncleanera.

## Przechowywanie

Czas przechowywania jest określony dla produktu w szczelnym opakowaniu i temperaturze 20°C. Należy unikać skrajnych różnic temperatur.

*Informacje dot. czasu przechowywania są zawarte w Dokumentacji Technicznej TDS S9.01.02*

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.  
The Park Warsaw Budynek B1  
ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa

## DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

**WAŻNA UWAGA** Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

### Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

[www.sikkensvr.com](http://www.sikkensvr.com)