

Bezprzewodowa kamera WiFi

DVS-MP5036ET-IRW/DVS-MP5036ET-IRWS



Cechy produktu :

- **Rozdzielczość:** 2K QuadHD+ (5Mpx)
- **Przetwornik:** 1/3" Progressive Scan CMOS
- **Obiektyw i kąt widzenia:** 3.6mm (86°)
- **Kompresja:** H.265+
- **Czułość:** 0,01 Lux
- **Rodzaj:** Tuba (bullet)
- **Kolor:** Czarny / Biały
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Doświetlenie nocne:** IR do 25 metrów
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak

Specyfikacja

Model	DVS-MP5036ET-IRW / DVS-MP5036ET-IRWS
Kamera	
Rozdzielczość	Quad HD 2560x1944p (5.0Mpx) przy 15kl./s.
Obiektyw	obiektyw stałogniskowy 3,6mm
kąt widzenia	Kąt widzenia 86°
Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Typ	IP WiFi
Doświetlenie nocne IR	zasięg podczerwieni do 25 metrów
Doświetlenie nocne LED	zasięg LED do 25 metrów
Klasa szczelności	IP66 (odporna na wodę, kurz, pył, wysokie i niskie temperatury)
Aplikacja mobilna	CamHi / CamHiPro (system Android oraz iOS)
Rodzaj obudowy	tubowa
Kolor obudowy	biała/czarna
Materiał obudowy	metalowa
Pamięć	
Slot karty pamięci	micro SD do 128GB
Przybliżony czas zapisu na kartach pamięci	- pojemność 32GB: 2 dni - pojemność 64GB: 4 dni - pojemność 128GB: 6 dni
Sieć	
Obsługiwane protokoły	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, RTSP, DHCP
Wsparcie dla	ONVIF (ProfileS), PSIA, CGI, ISAPI
Wideo	
Kompresja obrazu	H.265+
Szybkość migawki	1/3 do 1/100 000
Mechaniczny filtr podczerwieni ICR	tak
Detekcja ruchu	tak (4 obszary)
Maski prywatności	tak (4 obszary)
Obszary zwiększonej rozdzielczości (ROI)	tak (4 obszary)
Temperatura pracy	od -40°C do +60°C
Regulacja kamery na uchwycie	lewo/prawo 0-360°, góra/dół 0-180°
DWDR (elektroniczne rozszerzenie zakresu dynamiki obrazu)	tak
AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu)	tak
AWB (automatyczny balans bieli)	tak
BLC (kompensacja światła tylnego)	tak
HLC (kompensacja światła z przodu)	tak
3D DNR (redukcja szumu w obrazie)	tak

Zdarzenia	
Funkcje	Detekcja Człowieka, Inteligentny tryb nocny (Zmiana trybu oświetlenia w momencie wykrycia człowieka),
Interfejs	
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Wyjścia alarmowe	Nie
Wi-Fi	Tak
Wyjście sieciowe	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Czułość	0,01 Lux
Zasilanie	12VDC
Typ złącza sygnałowego	RJ45
Zasilacz w zestawie	Tak
Wymiary	182mm x 168mm x 68mm