

EVERCOAT®

INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA, KTÓRE
DZIAŁAJĄ

METAL GLAZE® ULTRA



**METAL GLAZE Ultra jest najlepiej
szlifującą się szpachlówką
poliestrową na świecie**



+

**Może być aplikowana na lakier bezbarwny OEM
i na małe naprawy**

Rozprowadza się gładko

Samopoziomująca

Zawiera ECORESIN

METAL GLAZE Ultra jest najlepszą szpachlówką poliestrową do wykończenia, dużych powierzchni i napraw punktowych. Niezwykłe właściwości szlifowania możliwe są dzięki opatentowanej żywicy **ECORESIN™**. Formuła ZNX-7 wzmacnia przyczepność.

METAL GLAZE® ULTRA
104425 – 880ml

***Sprawdź sam i
przekonaj się o ile lepszy
będzie Twój proces
naprawy!***

METAL GLAZE® ULTRA

Jest najlepiej szlifującą się szpachlówką poliestrową na świecie

Edition date: SP04.00621 - Rev-01 | Page 1/2

OPIS I APLIKACJA	METAL GLAZE Ultra jest najlepszą szpachlówką poliestrową do wykończenia, dużych powierzchni i napraw punktowych. Niezwykłe właściwości szlifowania możliwe są dzięki opatentowanej żywicy ECORESIN. Formuła ZNX-7 wzmacnia przyczepność. TYLKO DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Samopoziomująca szpachlówka zapewniająca niezwykłą przyczepność i łatwe szlifowanie. Używaj do płytkich wypełnień i uszkodzeń o głębokości do 3 mm.
PODŁOŻA	Może być używany do stali, stali galwanizowanej, stali ocynkowanej, SMC, włókna szklanego i aluminium, szlifowanej szpachlówki, szlifowanego lakieru OEM, E-Coat, utwardzonego wyszlifowanego podkładu 2K. Może być również używany do naprawy kompozytów.
PRZYGOTOWANIE	Przed szlifowaniem, wyczyść powierzchnię wodą z mydłem, następnie przetrzyj rozcieńczalnikiem. Wyszlifuj powierzchnię P80-P180, lub jeśli nie jest uszkodzona przeszlifuj lakier P180-P220.
MIESZANIE	Używaj tylko z dedykowanym utwardzaczem! Współczynnik mieszania to 2% wg wagi (cienka linia utwardzacza od krawędzi do krawędzi przez środek 10cm masy szpachlowej). Szpachlówka o średnicy większej niż 10cm wymaga dodatkowego utwardzacza. Zmieszaj materiał, aby uzyskać jednolitą masę jednolitego koloru.
APLIKACJA	Nakładaj cienkimi warstwami i delikatnie rozprowadzaj. Unikajowa formuła pozwoli na szlifowanie bez zapychania podczas procesu utwardzania około 10 min. Pozwól na utwardzenie przed wykończeniem.
SZLIFOWANIE / WYKOŃCZENIE	Wyszlifuj granulacją P180. Wykończeniowe szlifowanie granulacją P320. Unikaj szlifowania rdzy i rys poza powierzchnią naprawy przy szlifowaniu wstępnym.
DANE TECHNICZNE	Kolor jasny zielony
	Stan fizyczny płynny
	Rozpuszczalność nie rozpuszcza się w zimnej i ciepłej wodzie
	Czas pracy 2,5 - 4,5 minuty
	Suszenie do rozpoczęcia szlifowania 10 - 15 minut
	Ochrona przed rdzą 500 godzinny solny test natryskowy (Harshaw)
	Maksymalna warstwa 3 mm (wyszlifowana)
	Skład i środki ostrożności Karta bezpieczeństwa produktu (MSDS) dostępna na zapytanie
	LZO Współczynnik ulatniania zgodny z wytycznymi UE dla składników organicznych: 250 g/l (2007) Produkt zawiera maksymalnie 42g/l LZO.
Właściwości mają typowe wartości i nie jest konieczna specyfikacja techniczna. Testowane były w temperaturze około 25°C i w wilgotności odpowiednio 75%.	
STABILNOŚĆ	Data ważności: 18 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji jest dostępna przy numerze partii na wieczku puszk, lub na naklejce. Nr partii wygląda następująco: 8 10 233 8 = rok 2018 10 = miesiąc październik 233 = numer partii
MAGAZYNOWANIE	Odnosnie wymagań i lokalnych przepisów. Zwróć uwagę na środki zapobiegawcze podane na etykiecie. Maksymalna temperatura składowania 25 ° C. Magazynuj w chłodnym, dobrze wietrzanym pomieszczeniu, z dala od nieodpowiednich materiałów i źródeł zapłonu. Trzymaj z dala od utleniaczy, silnych zasad i kwasów. Palenie w pobliżu jest zabronione. Chroń przed nieupoważnionym dostępem. Otwarte opakowania powinny być zamykane uważnie i dokładnie. Utrzymuj pionowo aby zapobiec wylaniu produktu. Nie opróżniaj przez wysuszenie. Nie wkładaj z powrotem zmieszanego materiału do oryginalnego opakowania.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	Upewnij się, że przeczytałeś wszystkie instrukcje i ostrzeżenia przed użyciem produktów EVERCOAT. Karty bezpieczeństwa i wszystkie materiały są dostępne online na stronie https://itwevercoat-sds.thewerco.com/ .

EVERCOAT®

Oficjalny
dystrybutor na
Europę

INDASA Polska Sp. z o.o.
indasa@indasa.pl
www.indasa-abrasives.com

Twój partner EVERCOAT: