

Charakterystyka wyrobu

Mineralny materiał sypki do wypełniania spoin kostki brukowej i płyt. Produkt naturalny, możliwe różnice barwy i uziarnienia między partiami.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Pył: unikać wdychania; przy pracy na sucho stosować półmaskę filtrującą min. P2 oraz okulary i rękawice robocze.
- Kontakt z oczami/skórą: w razie kontaktu przemyć wodą; w przypadku podrażnienia zasięgnąć porady medycznej.
- Obciążenia: worek może ważyć 20–25 kg; podnosić z zachowaniem ergonomii lub użyć wózka.
- Dzieci i zwierzęta: drobne ziarna stwarzają ryzyko zadławienia; przechowywać poza zasięgiem.
- Poślizg: rozsypany materiał niezwłocznie usunąć; świeżo zasypane nawierzchnie mogą być śliskie.

Warunki aplikacji

- Podłoże: nawierzchnia czysta, sucha, stabilna; skuteczny drenaż podbudowy.
- Pogoda: aplikować przy braku opadów i dodatnich temperaturach; unikać silnego wiatru i upału.
- Szerokość spoin: dobrać frakcję zasypki do szerokości spoin zgodnie z etykietą.

Instrukcja stosowania (skrót)

- 1) Oczyszczyć i osuszyć nawierzchnię.
- 2) Wsypać zasypkę i wmiatać w spoiny do pełnego wypełnienia.
- 3) Zagęścić płytą wibracyjną z matą ochronną; dosypać i powtórzyć zagęszczenie.
- 4) Usunąć nadmiar z powierzchni; po pierwszych opadach skontrolować spoiny i ewentualnie uzupełnić.

Konserwacja i czyszczenie

- Rutynowo uzupełniać ubytki spowodowane eksploatacją i opadami.
- Do czyszczenia nawierzchni stosować miękkie szczotki lub myjki o umiarkowanym ciśnieniu; unikać wyłukiwania spoin.

Ograniczenia

- Nie stosować w miejscach ze stałym zalewaniem wodą lub bez drenażu.

- Nie mieszać z solami odladzającymi; możliwe wykwity i odbarwienia.
- Nie stosować jako warstwa nośna ani do celów konstrukcyjnych.

Przechowywanie i transport

Przechowywać sucho, na palecie, pod przykryciem; chronić przed deszczem i zanieczyszczeniami. Transport zabezpieczyć przed rozerwaniem worków.

Informacja chemiczna

Produkt mineralny (wyrób), zwykle nie podlega oznakowaniu CLP. Pył mineralny może zawierać frakcje krzemionki; podczas pracy na sucho stosować ochronę dróg oddechowych.

Utylizacja

Pozostałości zagospodarować jako urobek mineralny zgodnie z lokalnymi przepisami; opakowania segregować wg oznaczeń.