



SPB315



SPD T2 3P sieć TN-C In=20kA I_{max}=40kA U_p≤1,35kV styk

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Liczba modułów	3
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 / 400 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd rozładowania Ied	20 kA

Napięcie

Maksymalne napięcie trwałej pracy U_c	275 V
Napięciowy poziom ochrony U_p	1.35 kV
tensionvoltageupIn	1.35 kV

Prad

Bezpiecznik	125 A
Prąd ładowania max	40 kA

Wymiary

Głębokość produktu	58.2 mm
Wysokość produktu	89.8 mm
Szerokość produktu	53 mm

Parametry elektryczne

shortcircuitcurrentratingiscr	25 kA
Przekrój przyłącza wejścia SSK, przy elastycznym przewodzie	0.14 / 1.5 mm²
signalcontactcurrentarryingcapacityacdc	3 / 1 A
signalcontactvoltagegeratingacdc	250 / 30 V

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-C
--------------	------

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	3
--------------------	---

Podłączenie

Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (druć)	35 mm ²
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	25 mm ²

Norma

Badania zgodnie z PN-EN 61643-11	T2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-40...80 °C