

Karta produktowa



Przewodowy/bezprzewodowy, podtynkowy regulator tygodniowy Quantum, 230 V AC, czarny

Art. nr

**SQ610B**

Kod EAN: 5056632700417

## Zastosowanie

- Steruje ogrzewaniem/chłodzeniem płaszczyznowym lub ogrzewaniem grzejnikowym.
- Łączy się z listwą przewodową, bezprzewodową lub bezprzewodowo z głowicą grzejnikową TRV.
- Komunikuje się z urządzeniami SALUS Smart Home przy użyciu bramki UG800.
- Montowany do puszki fi 60 mm.

## Opis

- Praca na podstawie harmonogramu tygodniowego.
- Możliwość blokady kodem PIN.
- Wbudowany czujnik wilgotności.
- Funkcja "komfortowej podłogi".
- Ochrona zaworów przed zastaniem.
- Ochrona przed zamarzaniem.
- Miejsce na dodatkowy czujnik temperatury podłogi FS300.

## Dane techniczne

|                                        |                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie                              | 230 V AC 50 Hz                                                                                       |
| Obciążenie                             | max 3 A                                                                                              |
| Zakres regulacji temperatury powietrza | 5÷35°C                                                                                               |
| Dokładność wskazania temperatury       | 0,1°C lub 0,5°C                                                                                      |
| Algorytm sterujący                     | ITLC lub histereza: +/- 0,25°C lub +/- 0,5°C                                                         |
| Komunikacja                            | przewodowa/bezprzewodowa, ZigBee 2,4 GHz                                                             |
| Wejście S1 i S2                        | temperatura podłogi, pomiar temperatury, karta hotelowa, OneTouch, zmiana trybu (grzanie/chłodzenie) |
| Sygnał wyjściowy                       | NO/COM (styki beznapięciowe)                                                                         |
| Grubość po montażu w puszce fi 60 mm   | 10 mm                                                                                                |
| Wymiary                                | 86 x 86 x 28 mm                                                                                      |

5 lat gwarancji

## Wymiary

