

Kable rozruchowe przewody 6m 900A 20mm²_18287

Kable rozruchowe przewody 6m 900A 20mm²

Kable rozruchowe przewody 6m 900A 20mm² to zestaw przewodów przeznaczonych do awaryjnego rozruchu silników spalinowych od akumulatora zasilającego, z wykorzystaniem grubych żył miedzianych o przekroju 20mm². Dzięki maksymalnemu natężeniu do 900A zapewniają sprawne uruchomienie nawet dużych silników benzynowych i wysokoprężnych, w tym ciągników rolniczych, pojazdów ciężarowych, busów i maszyn specjalistycznych. Gumowa izolacja i solidne zaciski gwarantują odporność na wilgoć, zagięcia i mechaniczne uszkodzenia, co jest istotne w warunkach polowych i warsztatowych.



Kable rozruchowe 6m 900A - Specyfikacja techniczna:

- **Długość przewodu:** 6m
- **Przekrój przewodu elektrycznego:** 20mm²
- **Maksymalne natężenie:** 900A - maksymalny prąd impulsowy rozruchowy
- **Ilość przewodów:** 2 szt. (plusowy i minusowy) w komplecie z zaciskami.
- **Materiał żyły:** miedziana linka wiązkowa, dobrze przewodząca prąd rozruchowy.
- **Materiał izolacji:** elastyczna, gumowa izolacja, odporna na ścieranie, zgięcia i wahania temperatury.
- **Dedykowany do:** akumulatorów 12V i 24V stosowanych w samochodach osobowych, ciężarowych, ciągnikach, pojazdach specjalistycznych oraz maszynach budowlanych.

Kable rozruchowe 900A 6m - Zastosowanie:

- Stosowane do awaryjnego rozruchu silników benzynowych o dużej pojemności oraz silników wysokoprężnych w pojazdach i maszynach rolniczo-specjalistycznych.
- Przeznaczone do pracy z akumulatorami 12V i 24V, co umożliwia ich wykorzystanie zarówno w pojazdach osobowych, ciężarowych, jak i ciągnikach rolniczych.
- Długość 6m pozwala na bezpieczne ustawienie pojazdu zasilającego względem jednostki z rozładowanym akumulatorem, co zwiększa bezpieczeństwo serwisanta.



Kable 900A 20mm² - Dodatkowe informacje:

- □ Przekrój 20mm² zapewnia niski opór elektryczny, minimalizując straty prądu podczas rozruchu silnika.
- □ Maksymalne natężenie 900A umożliwia rozruch dużych silników wysokoprężnych, w tym jednostek napędowych ciągników rolniczych i pojazdów ciężarowych.
- □ Grube, elastyczne przewody 6 m pozwalają na bezpieczne i wygodne podłączenie akumulatora zasilającego nawet przy większym odstępzie między pojazdami.
- □ Wysokiej jakości miedziana wiązka i solidna gumowa izolacja zwiększają wytrzymałość i trwałość kabli.

Kable rozruchowe 6m 20mm² - FAQ

- **Do jakich pojazdów przeznaczone są te kable 900A 6m 20mm²?** Kable dedykowane do samochodów osobowych i ciężarowych, busów, ciągników rolniczych, pojazdów specjalistycznych oraz maszyn budowlanych zasilanych 12V lub 24V.
- **Na czym polega znaczenie przekroju 20mm²?** Przekrój 20mm² oznacza większą przewodność miedzianej żyły, co pozwala na bezpieczne przesłanie dużego prądu rozruchowego bez przegrzania się przewodu.
- **Jak długo powinien trwać jednorazowy rozruch przy użyciu kable 900A 6m 20mm²?** Przy domyślnym zastosowaniu rozruch powinien trwać kilka do kilkunastu sekund; dłuższe impulsy mogą prowadzić do nagrzewania kabli i zacisków, co jest zjawiskiem niepożądanym.

Kable rozruchowe 900A 6m 20mm² zdjęcia:





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Kable rozruchowe przewody 6m 900A 20mm²**. Zadbaj o niezawodne uruchamianie silników i bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie oraz serwisie.