PAROTEC Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 97
62-081 Batorowo

KARTA TECHNICZNA

Taśma miedziana ANTYMECH / MOOS-STOP

Opis	Taśma wykonana jest z blachy miedzianej oraz warstwy kleju butylowego.Taśma zapobiega pojawianiu się porostów i mchów na pokryciu dachowym. Miedź pod wpływem warunków atmosferycznych ulega erozji w wyniku czego powstają między innymi innymi sole miedzi, które są spłukiwane przez deszcz na pokrycie dachowe. Sole stanowią bardzo dobrą ochronę przed mchami i porostami.
Materiał	Blacha miedziana gatunku Cu-ETP wg. PN-EN 1652:1999. Butyl
Grubość blachy miedzianej	0,10 (±0,02)mm
Grubość butylowej warstwy klejącej	1,0÷2,0 (± 0,15)mm
Szerokość taśmy	150 (±2,0)mm
Szerokość warstwy klejącej	140 (±2,0)mm
Długość taśmy	10,0 m (±1%) lub wg zamówienia
Wytrzymałość złącza taśma/podłoże na oddzieranie N/50mm - taśma - podłoże ceramiczne - taśma - podłoże betonowe	 ≥40 ≥45
Wytrzymałość złącz : taśma/pokrycie dachowe na ścinanie, N/50mm - taśma – podłoże ceramiczne - taśma – położe betonowa	 ≥ 130 ≥ 130
Odporność UV	Tak
Kategoria korozyjności	C1, C2, C3, C4
Reakcja na ogień	NPD
Substancje niebezpieczne	Brak

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Staszewski



Batorowo 09.10.2024 r.

Parotec Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 97, 62-081 Batorowo, GSM +48 512 084 141, biuro@parotec.pl
VAT PL7773229955 KRS: 0000450830 REGON: 302252797