



Lakier zabezpieczający do ścian

Główne cechy

- doskonała ochrona powierzchni uprzednio malowanych
- zwiększa odporność powierzchni na zabrudzenia i ścieranie
- ułatwia utrzymanie czystości
- tworzy powłokę matową

Przeznaczenie

Transparentny lakier ochronno-dekoracyjny do zabezpieczania powierzchni wcześniej pomalowanych farbami wewnętrznymi akrylowymi, strukturalnymi i dekoracyjnymi. Tworzy matową powierzchnię łatwą do czyszczenia powstałych zabrudzeń. Chroni przed powstawaniem rys oraz uszkodzeń mechanicznych.

Kolory

transparentny

Opakowania

0,75L – puszk metalowa
2,5L – puszk metalowa
5L – puszk metalowa

Parametry techniczne

wygląd powłoki:	mat
lepkość:	5000 mPas, Brookfield dysk 5
gęstość:	1,02g/cm ³
ilość warstw:	2
nanoszenie drugiej warstwy:	po 3h (20°C)
całkowity czas schnięcia:	24 godziny
wydajność:	8m ² /litr
narzędzia:	walek, pędzel
magazynowanie:	+5°C do +30°C
termin przydatności:	2 lata
limit zawartości LZO:	kat. A/a/FW 30g/l – zawiera maks. 29g/l

Przygotowanie podłoża

Stosować na suchą powierzchnię pokrytą farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi lub strukturalnymi. Powierzchnie przed malowaniem należy odkurzyć i usunąć ewentualne luźne elementy.

Aplikacja

Produkt gotowy do bezpośredniego użycia. Przed malowaniem dokładnie wymieszać. Nanosić przy pomocy wałka lub pędzla i rozprowadzać równomiernie aż do uzyskania jednolitej ciągłej powłoki nie powodując przy tym zacieków. Zaleca się malowanie dwukrotne. Drugą warstwę nanosić po dostatecznym utwardzeniu poprzedniej, co następuje po ok. 3h w temperaturze +20°C. Należy unikać nakładania jednorazowo zbyt grubej warstwy lakieru, gdyż może to spowodować problemy z właściwym utwardzeniem powłoki. Czas schnięcia zależy jest od grubości warstwy i warunków podczas aplikacji i wynosi ok. 24 godziny. Prace wykonywać w warunkach suchych. W przypadku stosowania wewnątrz pomieszczeń zapewnić odpowiednią wentylację. Minimalna temperatura podłoża, otoczenia oraz farby powinna wynosić +15°C. Na niektórych powierzchniach lakier może powodować zmiany intensywności koloru lub stopnia połysku. Z tego względu zaleca się przed malowaniem wykonanie próby w miejscu mało widocznym. Narzędzia po skończonej pracy należy umyć ciepłą wodą.

Utylizacja odpadów

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Środki bezpieczeństwa

Chronić przed dziećmi. Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wyrób poddany działaniu produktu biobójczego. Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) dodaną w celu zapewnienia trwałości w czasie przechowywania. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Dane logistyczne

Opakowanie 0,75L – 576 szt/paleta
Opakowanie 2,5L – 204 szt/paleta
Opakowanie 5L – 72 szt/paleta

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.

Data aktualizacji karty technicznej: 28.02.2022