

# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

## BRISS-DUR-GRUNT

### drobnocząsteczkowy grunt do betonu

#### Opis produktu

Drobnocząsteczkowy grunt przeznaczony do podłoża betonowych. Służy do ograniczania chłonności podłoża, poprawy przyczepności oraz wyrównania zużycia farby. Dzięki znakomitym właściwościom penetrującym, grunt skutecznie wnika w głąb podłoża, wzmacniając jego strukturę w głębszych warstwach..

#### Zakres zastosowań

- Betonowe podłoża o pylastej, osłabionej strukturze wymagające wzmocnienia
- Chłonne (nasiąkliwe) podłoża betonowe o porowatej strukturze
- Pozostałe chłonne podłoża mineralne (np. tynki cementowo-wapienne, gipsowe)

#### Warunki aplikacji

Minimalna temp. otoczenia i podłoża przy stosowaniu produktu: +10°C wilgotności powietrza poniżej 70%. Wszystkie gruntowane powierzchnie muszą być suche.

#### Przygotowanie podłoża

Przed gruntowaniem powierzchnia podłoża powinna zostać dokładnie oczyszczona z kurzu, brudu, tłuszczu oraz luźnych fragmentów, a następnie umyta czystą wodą. Rekomendowane użycia środka czyszczącego np.: DACH-SUABER lub PAD-SAUBER.

#### Przygotowanie gruntu

Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość przez energiczne wstrząśnięcie opakowaniem.

#### Aplikacja gruntu

Aplikować wałkiem lub pędzlem dostosowanych do porowatości i chłonności podłoża.

**Uwaga:** Produkt o właściwościach odpychających wodę! Nie należy gruntować podłoży o niskiej nasiąkliwości oraz tych pokrytych powłoką lakierniczą w dobrym stanie. Zastosowanie gruntu na niechłonnym podłożu może osłabić przyczepność później aplikowanej powłoki malarskiej.

#### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia wielokrotnego użytku, niezwłocznie po użyciu, należy dokładnie umyć wodą.

#### OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas pracy z produktem należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa:

- Unikać kontaktu ze skórą oraz oczami. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
- Unikać wdychania oparów produktu.
- W trakcie stosowania wyrobu zabrania się spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz pracy w pobliżu źródeł otwartego ognia.
- Przed użyciem produktu należy obowiązkowo zapoznać się z Kartą Charakterystyki (KCh), która zawiera szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń chemicznych, postępowania w sytuacjach awaryjnych, zasad transportu i gospodarki odpadami.
- Należy ściśle przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz przepisów ochrony środowiska obowiązujących w miejscu stosowania produktu

#### INFORMACJE O PRODUKCIE

|                     |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baza chemiczna      | Wodna, czysta emulsja akrylowa                                                                                                                                                                 |
| Pakowanie           | W zależności od zamówienia 2.5l, 5l, 10l                                                                                                                                                       |
| Czas składowania    | Produkt składowany w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji                                                                   |
| Warunki składowania | Produkt składować w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. |
| Gęstość             | ~ 1.00 kg/dm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                      |
| Wydajność           | 8-14m <sup>2</sup> /l przy jednokrotnym aplikacji. Uzależniona jest od chłonności oraz tekstury podłoża jak i użytego narzędzia malarskiego                                                    |
| Rozcieńczalnik      | Woda                                                                                                                                                                                           |
| Metoda aplikacji    | Wałek, pędzel                                                                                                                                                                                  |
| LZO                 | kat. A.a, Dopuszczalna zawartość LZO poniżej 30g/l                                                                                                                                             |

#### Zastrzeżenie:

Ze względu na dużą zmienność warunków montażu i informacje zawarte w niniejszej ofercie stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia, czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania.