

CS – jednostopniowe pompy odśrodkowe

Typoszereg pomp CS IQ PRO to jednostopniowe pompy odśrodkowe, zaprojektowane do efektywnego transportu cieczy w różnorodnych zastosowaniach. Charakteryzują się zwartą konstrukcją z poziomym układem hydraulicznym i zoptymalizowanym kształtem wirnika. Pompy wyposażone są w precyzyjnie wyważony wirnik, wysokiej jakości uszczelnienie mechaniczne oraz solidną obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej.

Dzięki prostej, lecz wytrzymałej konstrukcji, oferuje doskonały stosunek wydajności do kosztów eksploatacji, zapewniają niezawodne działanie przy niskich kosztach utrzymania.

Nasze pompy wykonane są przemysłowym standardzie jakości:

- Niezrównana wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach.
- Wyjątkowa energooszczędność, obniżająca koszty eksploatacji.
- Precyzyjna konstrukcja, gwarantująca długą żywotność
- Łatwość montażu i obsługi, minimalizująca przestoje.
- Szybkość dostawy. Pompy dostępne w stałej ofercie, od ręki.

Kluczowe parametry dla typoszeregu:

- Wydajność: od 10 m³/h do 200 m³/h
- Wysokość podnoszenia: do 70 m
- Temperatura cieczy: od -20°C do +70°C (możliwe wykonanie do 104°C)
- Korpus pompy: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304
- Mokra część wału pompy: stal nierdzewna AISI 304
- Pokrywa pompy (korpus dławnicowy): stal nierdzewna AISI304
- Uszczelnienie wału: grafit/ceramika/NBR
- Maksymalne ciśnienie w sieci: 1 MPa
- Stopień izolacji uzwojenia: F
- Stopień ochrony przed zalaniem: IP55
- Maksymalna temperatura otoczenia: +40°C

