

SZYBKI PRZEWODNIK

MOBILNY HUB XR Z AUDIO



Podłącz adapter do kompatybilnego urządzenia głównego.

Wskaźnik LED zaświeci się po podłączeniu.

Kompatybilny z serią iPhone 15 i 16.



Włóż urządzenie audio do portu pomocniczego 3,5 mm. Obsługuje złącze audio 3,5 mm, dźwięk 2.1 kanałowy i wejście mikrofonu. Obsługuje standardy CTIA i OMTP oraz zawiera funkcję regulacji głośności.



Podłącz kabel Thunderbolt 4, USB4 lub USB-C do HDMI/DP do portu USB-C. Obsługuje USB 3.0 przy 10 Gbps, DP1.4 na 2 liniach z 8,1 Gbps na linię, DP1.2 na 4 liniach dla iPhone 15 i 16, i tryb 4K@60Hz w zależności od urządzenia głównego i ekranu.



Podłącz kabel ładujący USB-C do dowolnego portu USB-C PD.

Obsługuje USB 2.0, plug & play; PD3.1 SPR, z maksymalnym wejściem do 100 W w zależności od urządzenia głównego.

Uwaga: Ten produkt może nie być kompatybilny ze wszystkimi etui. Maksymalna obsługiwana grubość etui to 2,5 mm. W przypadku etui przekraczających tę grubość nie można zagwarantować kompatybilności.