

Podpora teleskopowa budowlana GEKO G31001 115-290cm regulowana 30kg

Galeria Produktu



Opis Produktu

Profesjonalna Podpora Teleskopowa GEKO G31001 - Niezawodne Narzędzie Budowlane

Podpora Teleskopowa GEKO G31001 Innowacyjna podpora teleskopowa GEKO G31001 to niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Oferuje regulowany zakres pracy od 115 do 290 cm, zapewniając wszechstronność w różnych projektach budowlanych. W zestawie: Podpora teleskopowa GEKO G31001 Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna

Ten solidny sprzęt budowlany charakteryzuje się maksymalnym udźwigniem 30 kg, co czyni go idealnym do montażu płyt sufitowych, ściennych oraz innych prac wymagających stabilnego podparcia. Funkcjonalność i Zastosowanie

Podpora teleskopowa GEKO G31001 wyróżnia się wszechstronnością zastosowań. Dzięki funkcji teleskopowej, umożliwia precyzyjną regulację wysokości, co jest nieocenione przy pracach na różnych poziomach. Ruchome stopki ułatwiają stabilne ustawienie na nierównych powierzchniach, zapewniając bezpieczeństwo podczas pracy. Podpora doskonale sprawdza się przy montażu płyt sufitowych i ściennych, a także przy naprawach powierzchni klejonych, oferując stabilne podparcie nawet w trudno dostępnych miejscach. Zalety Podpory Teleskopowej GEKO G31001 Niezawodność i

precyzja to kluczowe cechy podpory GEKO G31001. Jej solidna konstrukcja gwarantuje długotrwałe użytkowanie w wymagających warunkach budowlanych. Szeroki zakres regulacji od 115 do 290 cm, umożliwiający pracę na różnych wysokościach Wysoka nośność do 30 kg, zapewniająca stabilne podparcie ciężkich elementów Lekka konstrukcja (2,4 kg) ułatwiająca transport i manipulację podczas pracy Ruchome stopki adaptujące się do nierównych powierzchni, zwiększające bezpieczeństwo użytkowania

Instrukcja Użytkowania Podpory GEKO G31001

Prawidłowe użytkowanie podpory teleskopowej GEKO G31001 zapewni bezpieczeństwo i efektywność pracy. Oto kluczowe kroki do rozpoczęcia pracy:

- Rozłóż podporę na pełną długość i ustaw ją pionowo na stabilnym podłożu
- Dostosuj wysokość podpory do wymaganego zakresu pracy, korzystając z mechanizmu teleskopowego
- Zablokuj mechanizm regulacji wysokości, aby zapewnić stabilność podpory
- Sprawdź stabilność podpory przed obciążeniem jej ciężarem montowanego elementu

Specyfikacje Techniczne Podpory GEKO G31001

Marka: Geko - uznany producent narzędzi budowlanych, gwarantujący wysoką jakość.

Kod producenta: G31001 - unikalny identyfikator produktu ułatwiający jego rozpoznanie.

Maksymalny ciężar płyty: 30 kg - zapewnia stabilne podparcie dla większości standardowych materiałów budowlanych.

Waga produktu z opakowaniem: 2,4 kg - lekka konstrukcja ułatwiająca transport i manipulację.

Zakres pracy: 115-290 cm - szeroki zakres regulacji umożliwiający zastosowanie w różnorodnych projektach.

Dlaczego Warto Wybrać Podporę Teleskopową GEKO G31001? Podpora teleskopowa GEKO G31001 to inwestycja w profesjonalne narzędzie, które znacząco ułatwi prace budowlane i remontowe. Jej wszechstronność i niezawodność sprawiają, że sprawdzi się zarówno na dużych budowach, jak i przy domowych projektach DIY. Precyzyjna regulacja i stabilna konstrukcja gwarantują bezpieczeństwo podczas pracy na wysokościach. Wybierając GEKO G31001, zyskujesz narzędzie wysokiej jakości, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających profesjonalistów.

Najczęściej Zadawane Pytania

P: Czy podpora GEKO G31001 nadaje się do prac na zewnątrz budynków? **O:** Tak, podpora jest odporna na warunki atmosferyczne, jednak zaleca się przechowywanie jej w suchym miejscu po zakończeniu pracy.

P: Jak często należy konserwować podporę teleskopową? **O:** Zaleca się regularne czyszczenie i smarowanie

ruchomych części, szczególnie po intensywnym użytkowaniu lub pracy w zapyłonym środowisku. P: Czy podpora GEKO G31001 posiada certyfikaty bezpieczeństwa? O: Tak, produkt spełnia wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa dla narzędzi budowlanych w Unii Europejskiej.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Geko
Kod producenta	G31001
Wysięg	
Maksymalny ciężar płyty	30
Waga produktu z opakowan 2.4	
Maksymalne obciążenie	30
EAN (GTIN)	5901477121104
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne