

Model

PGG8000X

PARAMETRY OGÓLNE

Moc maksymalna ($\cos\phi = 1.0$)	kVA / kW	6.5 / 6.5
Moc znamionowa ($\cos\phi = 1.0$)	kVA / kW	6.0 / 6.0
Prąd znamionowy	A	26.0
Napięcie znamionowe	V	230
Częstotliwość	Hz	50

PARAMETRY FIZYCZNE

Pojemność zbiornika paliwa	l	25
Wymiary netto agregatu (dł/szer/wys)	mm	~ 680×540×545
Masa agregatu (netto/suchy)	kg	~ 90

SILNIK

Typ silnika	1-cylindrowy, 4-suw	chłodzony powietrzem, OHV, EURO5
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa	Pb95 (E5)
Prędkość obrotowa silnika	obr/min	3000-3600
Pojemność skokowa	cm ³	420
Moc nominalna	kW (obr/min)	9.9 (3600)
Rodzaj smarowania / rodzaj oleju	rozpryskowe	SAE 15W40
Typ rozruchu		ręczny

PRĄDNICA

Typ prądnicy	samowzbudna	synchroniczna bezszczotkowa
Stabilizacja napięcia		AVR

WYPOSAŻENIE

- Gniazda: 1× 230V/32A i 2× 230V/16A z zabezpieczeniami
- Wyświetlacz danych (napięcie, prąd, częstotliwość, licznik motogodzin)
- Wyjście DC 12V/8.3A
- Czujnik oleju z alarmem



Opcjonalnie:

Zestaw transportowy
(kółka i rączki)
Art. 102743-17017



Standard
EURO 5 KLASA EMISJI
Emission class

Zdjęcia mają charakter poglądowy.
Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami)

POLSKA
MAR A

CE