

## EKSTRA CIENKIE tarcze tnące do stali i stali nierdzewnej



- szczególną zaletą tarczy jest optymalny stosunek ceny do wydajności
- przystosowana do maszyn wysokoobrotowych; wysokiej jakości obróbka materiałów
- przeznaczona do cięcia profili, rur, blach i drutów

**Zastosowanie:** stal i stal nierdzewna

| Średnica tarczy mm | Średnica otworu tarczy mm | Grubość tarczy mm | Typ     | Ilość szt. w opak. | Maks. prędkość obrotowa obr./min. | Model                    | Nr kat.     |
|--------------------|---------------------------|-------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 115                | 22,23                     | 1,2               | płaska  | 1                  | 13290                             | szlifierka kątowa 115 mm | D-18764     |
| 125                | 22,23                     | 1,2               | płaska  | 1                  | 12200                             | szlifierka kątowa 125 mm | D-18770     |
| 180                | 22,23                     | 2                 | płaska  | 1                  | 8600                              | szlifierka kątowa 180 mm | D-18786     |
| 230                | 22,23                     | 2                 | płaska  | 1                  | 6600                              | szlifierka kątowa 230 mm | D-18792     |
| 115                | 22,23                     | 1,2               | wypukła | 1                  | 13290                             | szlifierka kątowa 115 mm | D-18817     |
| 125                | 22,23                     | 1,6               | wypukła | 1                  | 12200                             | szlifierka kątowa 125 mm | D-18823     |
| 180                | 22,23                     | 2                 | wypukła | 1                  | 8600                              | szlifierka kątowa 180 mm | D-18839     |
| 230                | 22,23                     | 2                 | wypukła | 1                  | 6600                              | szlifierka kątowa 230 mm | D-18845     |
| 115                | 22,23                     | 1,2               | płaska  | 10                 | 13290                             | szlifierka kątowa 115 mm | D-18764-10* |
| 125                | 22,23                     | 1,2               | płaska  | 10                 | 12200                             | szlifierka kątowa 125 mm | D-18770-10* |

\*w tubie

SZLIFIERKI KĄTOWE  
PRĘDKOŚCI  
I BRZDOWNICE

## EKSTRA CIENKA tarcza tnąca do aluminium



- do cięcia aluminium: aluminiowe okna, drzwi

**Zastosowanie:** aluminium

| Średnica tarczy mm | Średnica otworu tarczy mm | Grubość tarczy mm | Typ | Ilość szt. w opakowaniu | Maks. prędkość obrotowa obr./min. | Model                    | Nr kat. |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|
| 125                | 22,23                     | 1,6               | -   | 1                       | -                                 | szlifierka kątowa 125 mm | B-45331 |
| 230                | 22,23                     | 1,9               | -   | 1                       | -                                 | szlifierka kątowa 230 mm | B-45369 |



## Pozostałe tarcze tnące

### Tarcze tnące do metalu



- szczególną zaletą tarczy jest optymalny stosunek ceny do wydajności

**Zastosowanie:** metal.

| Średnica tarczy mm | Średnica otworu tarczy mm | Grubość tarczy mm | Typ     | Maks. prędkość obrotowa obr./min. | Model                    | Nr kat. |
|--------------------|---------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|---------|
| 115                | 22,23                     | 2,5               | płaska  | 13290                             | szlifierka kątowa 115 mm | D-18661 |
| 125                | 22,23                     | 2,5               | płaska  | 12200                             | szlifierka kątowa 125 mm | D-18677 |
| 180                | 22,23                     | 2,5               | płaska  | 8600                              | szlifierka kątowa 180 mm | D-18683 |
| 230                | 22,23                     | 2,5               | płaska  | 6600                              | szlifierka kątowa 230 mm | D-18699 |
| 115                | 22,23                     | 3                 | wypukła | 13290                             | szlifierka kątowa 115 mm | D-18568 |
| 125                | 22,23                     | 3                 | wypukła | 12200                             | szlifierka kątowa 125 mm | D-18574 |
| 180                | 22,23                     | 3                 | wypukła | 8600                              | szlifierka kątowa 180 mm | D-18580 |
| 230                | 22,23                     | 3                 | wypukła | 6600                              | szlifierka kątowa 230 mm | D-18596 |